

插座/开关插座/开关/插座配件

86型

无开关/总控开关 公牛品牌

插座/开关插座

代码	类型	
G32	无开关/总控开关	86型

特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 漏电保护装置，防止人体意外触电（漏电保护、短路保护、过载保护三重功能）；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架。

插座
G32Z104



G32Z223



开关插座
G32E334



插座

型号 代码	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
G32Z104	1	1位3孔	三插孔	无	4000	16	250	86×86	白色
G32Z223		1位5孔	新国标两/三插孔		2500	10			

开关插座

型号 代码	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
G32E334	1	1位5孔	新国标两/三插孔	无	2500	10	250	86×86	白色

开关

代码	类型	
G32K	总控开关	86型

特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 触感顺滑、易清洁；
- 导电优良，防误触保护。

1位单控
G32K111



2位单控
G32K211



3位单控
G32K311



1位双控
G32K112



2位双控
G32K212



3位双控
G32K312



型号 代码	开关类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
G32K111	1位单控	无	2500	10	250	86×86	白色
G32K211	2位单控						
G32K311	3位单控						
G32K112	1位双控						
G32K212	2位双控						
G32K312	3位双控						

插座配件

代码	类型
H	86型

特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 与86型插座配套使用，防尘且保护电线，安全用电。

暗装底盒
H17



明装底盒
H2



型号 代码	名称	适配插座代码	颜色
H17	暗装底盒	G32Z104 G32Z223	白色
H2	明装底盒	G32E334	



插座

型号
G32Z104
G32Z223

开关

型号
G32K111
G32K211

插座配件

型号
H17
H2