

# 通用型排插

## 单排·有线

总控开关 公牛品牌



代码	类型		电源线
GN	总控开关	单排	有线

### 特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架。



型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-612	1.8 3 4	2	1位2孔+1位5孔						132×54×31.5	蓝白色
GN-606	1.8 3 5			两插孔+新国标两/三插孔		2500	10		188×54×29	
GN-210	1.8 3 4								211.1×54×29.5	白色
GN-406D		3	1位3孔+2位5孔	三插孔+新国标两/三插孔		2500/4000	10/16		219×54×29	
GN-606A	1.8 3 5		3位5孔	新国标两/三插孔					206×54×29	蓝白色
GN-212									204×54×29.5	
GN-B5220	1.8 3				无			250	214×54×29	白色
GN-211	1.8 3 4		2位2孔+2位5孔	两插孔+新国标两/三插孔					194×54×29	
GN-607		4				2500	10		212×54×29	蓝白色
GN-410	1.8 3 5								230×54×29	白色
GN-601			4位5孔	新国标两/三插孔					234×54×31.5	
GN-608	5		2位2孔+3位5孔						255×54×32	蓝白色
GN-602	1.8 3 5	5	5位5孔						276×54×31.5	



型号	
代码	线长(m)
GN-612	1.8 3 4
GN-606	1.8 3 5

GN-606—3