

通用型排插

双排·无/有过载保护

总控开关/总控开关+漏电保护 公牛品牌




代码	类型	过载保护	电源线
GN	总控开关/总控开关+漏电保护	双排	无/有
			无线/有线


特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 过载保护，自动断电，挡排插用电量超负荷时，过载保护按钮自动弹起，切断电源。
(注：此特点仅适用GN-216/GN-218)


总控开关 (有线)
GN-603




总控开关 (有线)
GN-216




总控开关 (有线)
GN-B5080




总控开关 (有线)
GN-B50A0




总控开关 (有线)
GN-218



总控开关 (无线/有线)
GN-604



总控开关 (无线/有线)
GN-605



总控开关+漏电保护 (有线)
GN-705



总控开关(有线)

代码	型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
GN-603	GN-603	1.8 3 5	6	6位5孔						193.5×94×32	蓝白色
GN-216	GN-216	3 5	6	6位5孔						188×92×29	
GN-B5080	GN-B5080	3	8	8位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	250×92×29	白色
GN-B50A0	GN-B50A0	3	8	8位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	292×92×29	
GN-218	GN-218	3 5	10	10位5孔						288.4×92×29.5	

总控开关(无线/有线)

代码	型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
GN-604	GN-604	W(无线) 1.8 3 5	8	8位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	235.5×94×32	蓝白色
GN-605	GN-605	W(无线) 1.8 3 5	10	10位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	292×94×29	

总控开关+漏电保护(有线)

代码	型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
GN-705	GN-705	1.8 3 5	6	6位5孔	新国标两/三插孔	无	2500	10	250	200×92×31	白色



总控开关(有线)

代码	型号	线长(m)
GN-603	GN-603	1.8 3 5
GN-216	GN-216	3 5

GN-603 — 3

总控开关(无线/有线)

代码	型号	线长(m)
GN-604	GN-604	W 1.8 3 5
GN-605	GN-605	W 1.8 3 5

GN-604 — 1.8

总控开关+漏电保护(有线)

代码	型号	线长(m)
GN-705	GN-705	1.8 3 5

GN-705 — 1.8