

带USB接口排插

通用型/抗电涌型

总控开关 公牛品牌

通用型

代码	类型
GNV-UUA123	总控开关 通用型 单排

特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- USB充电孔，自动分流快速充电，单口最大电流2.4A。



视角标准：第一视角

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)								
GNV-UUA123	1.5 3	5	3位5孔+2位USB接口	无	12	2.4	5	232×46×29.5	白色
			新国标两/三插孔		2500	10	250		



请按图示订货

型号
代码
线长(m)
GNV-UUA123
1.5 (3)
GNV-UUA123 — 3

抗电涌型

代码	类型
GN-H306U	总控开关 抗电涌型 双排

特点

- 坚固耐用，散热快，接地设计防止意外触电；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 内置智能过载保护芯片，档功率超出限定范围时，插座提前预警，避免强制断电对电器产生伤害；
- 集成抗电涌电路，保护智能电器，不间断吸收尖峰电流。



视角标准：第一视角

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)								
GN-H306U	3	8	6位5孔+2位USB接口	有	12	2.4	5	250×97×41	黑色
			新国标两/三插孔		2500	10	250		



请按图示订货

型号
代码
线长(m)
GN-H306U
(3)
GN-H306U — 3