圆型插座/带USB接口圆型插座 < 无线/有线 带USB接口方型插座

GN-R6030

总控开关 公牛品牌

◎ 圆型插座·有线

代码	类	类型				
GN	圆型插座	总控开关	有线			

◎ 特点

- 耐高温、不易燃烧,有效防范火灾隐患;
- 导电好、发热少,使用安全;
- 多插孔设计, 间距大, 大插头轻松插入, 插头不打架;
- 颜值高, 方便携带。



GN-R2220-Y





			1 7 . 1 -						
型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率	额定电流	额定电压	颜色
代码	线长(m)	が近辺数里	70位关至	抽九矢至	过载床炉	(W)	(A)	(V)	灰巴
GN-R6030	1.5	3	3位5孔	新国标两/三插孔		2500	10	250	绿色
GN-R2220-Y	1.8	4	2位2孔+2位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	九	2300	10	250	黄色

● 帯USB接口圆型插座·有线

代码	类型		电源线
GN	带USB接口圆型插座	总控开关	有线

◯ 特点

- 耐高温、不易燃烧,有效防范火灾隐患;





GN-U201T







GN-R612U



GN-R203U-Y



型号 代码	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色
GN-U201T	-2012()		1位5孔+4位USB接口	USB接口		12	2.4	5	白色
GN-02011		5	11位3九十4位03日安口	新国标两/三插孔		2500	10	250	
GN-R602U		9	2位5孔+3位USB接口	USB接口		12	2.4	5	绿色
GN-K0020	1.5		2位3年3位03日安日	新国标两/三插孔		2500	10	250	
			1位2孔+2位5孔+	USB接口	无	12	2.4	5	
GN-R612U		6	2位USB+1位Tyep-C接口	Tyep-C接口		20	1.66~3	5~12	黑色
			Z位USB+I位Tyep-C接口	两插孔+新国标两/三插孔		2500	10	250	
GN-R203U-Y	1.8	6	3位5孔+3位USB接口	USB接口		12	2.4	5	黄色
GN-K203U-1	1.0	0	3世3年3世05B接口	新国标两/三插孔		2500	10	250	典巴

◎ 带USB接口方型插座·无线/有线

	代码	类型		电源线
l	GNV	带USB接口方型插座	总控开关	无线/有线
П				

◯ 特点

• 耐高温、不易燃烧,有效防范火灾隐患;

• 导电好、发热少,使用安全;

● 多插孔设计,间距大,大插头轻松插入, 插头不打架;

● 颜值高,方便携带。

GNV-U9B122







▲ 工程

	20-20				40				
	型号	孔位数量	7 / 冷米刑	插孔类型	计裁促护	额定功率	额定电流	额定电压	颜色
	代码	加亚数里	1位类型	抽九天至	2011年17	(W)	(A)	(V)	灰巴
	GNV-U9B122	4	2位5孔+2位USB接口	USB接口	工	12	2.4	5	
	GNV-09B122	4	210076+2100001安日	発用左西/二烯3	/6	2500	10	250	

○ 有线

H=X				18"					
型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率	额定电流	额定电压	颜色
代码	线长(m)	加业数里	加大空	抽九矢至	2010年17	(W)	(A)	(V)	灰巴
GNV-UUB122	1.5		2位5孔+2位USB接口	USB接口	=	12	2.4	5	白岳
GIVV-UUB 122	1.5	4	2月立5月1十2月103日安日	新国标两/三括孔	<i>/</i> L	2500	10	250	白色



◯ 无线
型号
GNV-U9B12

型号 线长(m) GNV-UUD122

◯ 有线

请按图示订货 GNV-UUB122 - 1.5