

通用型排插

无线/有线
无开关 公牛品牌




代码	类型	电源线
GN	无开关	无线/有线


特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 无电源线和插头需另配。


无线
GN-A01




无线
GN-A02




无线
GN-A03



无线
GN-414




无线
GN-415




有线
GN-103D




无线/有线
GN-405D



GN-101



GN-102



无线

型号 代码	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
GN-A01	1	1位5孔	新国标两/三插孔	无	2500	10	250	107×54×31	蓝白色
GN-A02	2	2位5孔						149.3×54×32	
GN-A03	3	3位5孔						191×54×31	
GN-414	4	4位5孔						233×54×31	
GN-415	5	5位5孔						275.3×54×32	

有线

型号 代码	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
GN-103D	1.8 3	1	1位5孔	新国标两/三插孔	无	4000	16	250	100×54×29	白色

无线/有线

型号 代码	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色		
GN-405D	W(无线) 1.8 3 5	3	1位3孔+2位5孔	三插孔+新国标两/三插孔	无	4000	16	250	190×54×29	白色		
GN-101	W(无线) 1.8 3 4	4	2位2孔+2位5孔	两插孔+新国标两/三插孔					2500		10	193×54×29
GN-102	W(无线) 1.8 3	6	3位2孔+3位5孔									193.6×76×31



无线

型号 代码	孔位数量
GN-A03	3
GN-414	4

有线

型号 代码	线长(m)
GN-103D	1.8 3

无线/有线

型号 代码	线长(m)
GN-405D	W(无线) 1.8 3 5
GN-101	W(无线) 1.8 3 4

GN-414

GN-103D—3

GN-405D—1.8