

带USB接口排插

通用型/抗电涌型

无开关/总控开关 公牛品牌



通用型

代码	类型		过载保护
GN	无开关/总控开关	通用型	无


特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- USB充电孔，自动分流快速充电，单口最大电流2.4A。


无开关
GN-A120U



无开关
GN-UUP152




总控开关-单排
GNV-UUD122



总控开关-单排
GNV-UUA123



总控开关-双排
GNV-UUA124



总控开关-双排
GNV-UUB126



无开关

型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
GN-A120U	1.5	4	2位2孔+2位USB接口	USB接口	无	12 2500	2.4 10	5 250	107×34×27	白色
GN-UUP152	1.5	5	2位2孔+3位USB接口	两插孔 USB接口 两插孔	无	12 2500	2.4 10	5 250	113×63×43	红白色

总控开关-单排

型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
GNV-UUD122	1.5	4	2位5孔+2位USB接口	USB接口	无	12 2500	2.4 10	5 250	190×46×29.5	白色
GNV-UUA123	1.5	3	3位5孔+2位USB接口	USB接口 新国标两/三插孔		12 2500	2.4 10	5 250	232×46×29.5	

总控开关-双排

型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
GNV-UUA124	1.5	6	2位2孔+2位5孔+2位USB接口	USB接口	无	12 2500	2.4 10	5 250	152×72×28.5	白色
GNV-UUB126	3	9	3位2孔+3位5孔+3位USB接口	两插孔+新国标两/三插孔		12 2500	2.4 10	5 250	224×72×30	

抗电涌型

代码	类型	
GN-H306U	总控开关	抗电涌型 双排

特点

- 坚固耐用，散热快，接地设计防止意外触电；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 内置智能过载保护芯片，档功率超出限定范围时，插座提前预警，避免强制断电对电器产生伤害；
- 集成抗电涌电路，保护智能电器，不间断吸收尖峰电流。



型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
GN-H306U	3	8	6位5孔+2位USB接口	USB接口 新国标两/三插孔	有	12 2500	2.4 10	5 250	250×97×41	黑色



请按照图示订货

型号
代码 线长(m)
GN-H306U ③
GN-H306U-3