


软管

热缩管/编织套管

热缩管

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	收缩温度	
						起始	完全
ZIG10	热缩管 普通型	聚乙烯	黑色	VW-1	-55~125°C	70°C	110°C

特性：热缩套管是一种新式的环保无卤阻燃型套管，产品物美价廉，能为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等特点。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护盒金属管、棒的防锈、防蚀等。



- TA1 按钮开关 指示按钮盒 P23
- TA2 LED信号灯 P33
- TA3 LED照明灯 P37
- TA4 开关电源 P41
- TA5 DC/AC风扇 P47
- TA6 继电器 P51
- TA7 滤波器 P61
- TA8 端子台 P63
- TA9 分线盒 P79
- TA10 插座 P85
- TA11 控制线束 P89
- TA12 电缆 P97

型号	收缩前		收缩后		包装 (米/卷)	
	规格	内径D	壁厚T	最大内径D		
ZIG10	0.9	0.90	0.10	0.40	0.22	200
	1	1.00	0.15	0.50	0.22	200
	1.5	1.50	0.15	0.65	0.28	200
	2	2.00	0.18	0.85	0.32	200
	2.5	2.50	0.18	1.00	0.35	200
	3	3.00	0.18	1.30	0.38	200
	3.5	3.50	0.18	1.50	0.40	200
	4	4.00	0.22	1.80	0.42	200
	4.5	4.50	0.25	2.00	0.45	200
	5	5.00	0.25	2.30	0.50	100
	5.5	5.50	0.25	2.50	0.55	100
	6.5	6.50	0.28	3.00	0.55	100
	7.5	7.50	0.28	3.50	0.55	100
	8.5	8.50	0.28	4.00	0.60	100
	9.5	9.50	0.30	4.50	0.60	100
10.5	10.5	0.30	5	0.60	100	



请按图示订货

型号		收缩前	
代码	规格	内径D	壁厚T
ZIG10	0.9	0.90	0.10
	1	1.00	0.15



ZIG10-0.9



编织套管

代码	类型	材质	颜色	温度	阻燃等级	熔点	
ZIG13	编织套管	PET伸缩套管	环保阻燃PET丝	黑色	-50~+150°C	VW-1	240±10°C

特性：柔软度极佳，易于弯曲，可松可紧，易于引线操作，良好的伸缩性，弹性及耐磨性。



- TA13 保护管 软管/线槽 P103
- TA14 固定零件 P109
- TA15 压着端子 P113
- TA16 配线工具 P117
- TA17 连接器 P119

型号	代码	公称尺寸	W 折径	扩充范围		包装 (米/卷)
				min	max	
ZIG13	3	3	1/8	1	6	500
	6	6	1/4	3	9	100
	8	8	5/16	5	16	100
	10	10	3/8	7	19	100
	12	12	1/2	8	24	100
	16	16	5/8	10	27	100
	19	19	3/4	14	30	100
	25	25	1	18	35	100
	32	32	1 1/4	20	50	100
	38	38	1 1/2	30	60	100
	45	45	1 3/4	35	75	100
	50	50	2	40	80	100
	64	64	2 1/2	45	105	100
	76	76	3	64	120	100



请按图示订货

型号		W折径
代码	公称尺寸	
ZIG13	3	1/8
	6	1/4

ZIG13-3

