

半圆形固定夹


代码	类型	材质	工作温度
ZIG33	半圆形固定夹	采用钢制包附耐老化橡胶	-40°C ~ +200°C

特点:

- 本品特适合户外, 高低温环境使用, 采用加厚型电镀和耐老化橡胶包。

用途:

- 软管或线缆等固定。



销售方式
袋

视角标准: 第一视角

代码	型号 适配保护管尺寸D	销售方式	E	T	C	中心孔距(mm)	M
ZIG33	10	袋 (50PCS/袋)	14	0.5	9	36	适用螺钉M6
	13					39	
	15.8					42	
	21.2					47	
	28.5	54.5					
	34.5	62.5					
	42.5	70.5					
	54.5	82.5					

请按图示订货

型号	代码	适配保护管尺寸D
ZIG33	10	13

ZIG33-D10

报价方式

R形固定夹


代码	类型	材质	工作温度
ZIG35	R形固定夹	采用钢制包附耐老化橡胶	-40°C ~ +200°C

特点:

- 本品特适合户外, 高低温环境使用, 采用加厚型电镀和耐老化橡胶包。

用途:

- 软管或线缆等固定。



销售方式
袋

视角标准: 第一视角

代码	型号 适配保护管尺寸D	销售方式	E	C	T	M
ZIG35	10	袋 (50PCS/袋)	14	9	0.5	适用螺钉M6
	13					
	15.8					
	21.2					
	28.5	袋 (25PCS/袋)				
	34.5					
	42.5					
	54.5					

请按图示订货

型号	代码	适配保护管尺寸D	销售方式
ZIG35	10	13	袋(50PCS/袋)

ZIG35-D10

报价方式

保护管、线槽