

热缩管

- 通用型·地线专用
- 硅胶热缩管

通用型·地线专用

代码	类型	材质	阻燃等级	收缩温度	工作温度	收缩率
ZIG37	通用型 地线专用	PE	VW-1	100°C以上	-55°C ~ +125°C	2:1

UL



特点:


- 柔软、阻燃、颜色鲜明持久;
- 使用热风枪加热即可收缩。

用途:

- 主要用于黄绿电线的接头连接以及地线标识。

销售方式

卷



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前			收缩后		
					内径D	壁厚T	收缩率	最大内径d	壁厚t	收缩率
ZIG37		2	YG(黄绿)	卷 (200米/卷)	2.5	1	0.4	1	0.4	0.4
		3			3.5	1.5	0.4	0.4		
		4			4.5	2	0.45	0.45		
		5			5.5	2.5	0.55	0.55		
		6			6.5	3	0.55	0.55		
		8			8.5	4	0.6	0.6		
		10	10.8	5	0.6	0.6				

硅胶热缩管


代码	类型	材质	阻燃等级	工作温度	收缩率
ZIG39	硅胶热缩管	硅胶	VW-1	-50°C ~ +200°C	1.7:1

特点:

- 经特殊配方及特殊工艺制成，具有普通硅胶管性能，同时又有耐高温、耐低温、耐化学腐蚀、抗风化性能。

销售方式

卷



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
					内径D	壁厚T	内径d	壁厚t
ZIG39		1	B(黑色)	卷(200米/卷)	1	0.8	0.6	1.1
		2			1.2			
		3			1.8			
		4			2.5			
		5			3			
		6			3.8			
		7			4			
		8			4.8			
		9			5			
		10			6.5			
		12	7	1.5	2.5			
		15	9					
		20	13					
		25	15					
		30	18					
		35	20					
		40	25					

硅胶热缩管

型号			颜色
代码	规格		
ZIG39	1		B(黑色)
	2		

ZIG39-1-B

请按图示订货

软
保
护
管
、
线
槽

