

高速运动电源电缆

◀ 带屏蔽
绝缘材质PVC 1000万次


代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE22	高速运动电源电缆	带屏蔽	PVC	PUR	耐油	黑色

适用：

- 可用于高度负载；
- 室内应用及常规太阳辐射的室外应用；
- 工业电子系统，自动生成线，仓储设备，包装工业，机器人，消防系统，起重机，木工机械，石材加工机械，数控机床和冶金工业；
- 采用优质PUR护套，可用于耐油、耐磨、耐水解、耐紫外线场所。

3C

UL




导体：高柔性六类精细多股软铜线

绞合构造：绞合

芯线识别：导体截面 $< 0.5\text{mm}^2$ ：颜色符合DIN47100标准

导体截面 $\geq 0.5\text{mm}^2$ ：一根为黄-绿芯线，其余均为黑色芯线带白色数字

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



视角标准：第一视角

型号		芯数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)	参考重量 (kg/km)
代码	导体AWG (mm ²)						
ZIE22	19(0.75)	2		7/21/0.08	2.2	7.2	60
		3				7.5	71.01
		4				8.2	86.72
		12				12.3	206
	17(1)	3		128/0.1	2.6	8.3	89.80
		4				8.9	106.5
	15(1.5)	3	100 (100米整卷销售)	7/43/0.08	3.1	9.4	122.43
		4				10.5	152.94
	14(2)	3		6/36/0.1	3.3	10.3	137
		4				11.1	174
	13(2.5)	3		319/0.1	3.7	10.9	174.48
		4				11.9	211.87
	11(4)	3		7/32/0.15	4.1	12.7	275.39
		4				13.9	332.60

技术参数

移动寿命		1000万次
额定电压		600/1000V
耐电压		4000V/分钟
弯曲半径	拖链内移动	最小15×电缆外径
	非拖链内移动	最小12×电缆外径
	固定敷设	最小8×电缆外径
使用温度	拖链内移动	-15°C~90°C
	非拖链内移动	-30°C~90°C
应用		符合IEC60332-1-2, FT1, VW-1标准, UL2464规格
认证		UL、CCC
无铅		符合 (EU) 2015/863 (ROHS2.0) 标准



请按图示订货

型号		芯数	长度
代码	导体AWG(mm ²)		
ZIE22	19(0.75)	2 3	100 (100米整卷销售)

ZIE22—19—2—100

