

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE48	信号电缆	双绞带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色




CE

特点

- 柔性数据传输PVC电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线；
- CE认证。


适用

- 适用于低电耗和数据不间断传输的场合，广泛应用于机械、仪器、工业电子设备、计算机、信息传输系统，适用于任何双向通讯的场合。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股超细铜丝绞合符合VDE 0295标准  
绞合构造：对绞



型号		对数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)
代码	导体AWG(mm <sup>2</sup> )					
ZIE48	26 (0.14)	1P		18/0.10	1	3.9
		2P				5.2
		3P				5.8
		4P				6.2
		5P				6.8
		6P				7.2
		7P				7.6
		8P				7.8
		10P				8.8
		1P				4.2
	24 (0.2)	2P	100 (100米整卷销售)	26/0.10	1.1	6.5
		3P				7.2
		4P				7.8
		5P				8.5
		7P				10
		8P				8.5
		10P				9.2
		1P				4.6
22 (0.3)	2P		39/0.10	1.2	6.2	
	3P				7	
	4P				7.5	
	5P				8.2	
	7P				9.8	
	8P				9.2	

芯线识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色/红间白色	6	橙色/橙间黑色	11	蓝间白色/蓝间红色
2	蓝色/蓝间黑色	7	棕色/棕间黑色	12	绿间白色/绿间红色
3	黑色/黑间白色	8	白色/白间黑色	13	黄间白色/黄间红色
4	绿色/绿间黑色	9	紫色/紫间黑色	14	橙间白色/橙间红色
5	黄色/黄间黑色	10	灰色/灰间黑色	15	棕间白色/棕间红色

技术参数

拖链运动使用寿命	200万次以上
额定电压	300V
绝缘阻抗	最小100M Ohm X Km
弯曲半径	7.5×电缆外径
使用温度	-20°C~+80°C
认证	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号		对数	长度
代码	导体AWG(mm <sup>2</sup> )		
ZIE48	26(0.14)	2P	100
		3P	(100米整卷销售)

ZIE48—26—2P—100

