



触摸屏线束

- ◀ 触摸屏侧(威纶通) PLC侧(欧姆龙)
- ◀ 触摸屏侧(威纶通) PLC侧(西门子)

触摸屏侧(威纶通) PLC侧(欧姆龙)

代码	类型	
	触摸屏侧	PLC侧
ZIN10	威纶通	欧姆龙



型号	触摸屏系列	外设接口	长度(m)
代码			
ZIN10	MT	COM1	3
	TK	COM1	5



型号	触摸屏系列	外设接口	长度(m)
代码			
ZIN10	MT	COM1	3
	TK	COM1	5

ZIN10 - MT - COM1 - 3





技术参数

触摸屏侧					PLC侧		
系列	外设接口	串口类型	线束接口类型	品牌	系列	接口类型	
MT	MT6000/MT8000系列 (除MT6050i/ MT8051i外)	COM1	RS232	D-Sub(插孔)	欧姆龙	CJ/CP	RS232
		COM2	RS485	D-Sub(插针)			
TK	TK6000系列/TK8000系列	COM1	RS232	D-Sub(插孔)			

触摸屏侧(威纶通) PLC侧(西门子)

代码	类型
ZIN11	触摸屏线束 西门子系列

特点：注塑式插头，耐拔插。



型号		触摸屏型号	对应西门子系列	连接方法	触摸屏侧	PLC侧	长度 m
代码	规格				CN1	CN2	
ZIN11	6ES79010BF000AA0	S7触摸屏	S7-200/300	RS232	Dsub9芯 插针	Dsub9芯 插针	4



型号	
代码	规格
ZIN11	6ES79010BF000AA0



ZIN11 - 6ES79010BF000AA0