

插座与面板 配合直径	20	24	28
ØD	27.3	30	33.8
H	53	57	61
L	60	61	64
Ød max	11.6	12.4	15.7


单位: mm




视角标准: 第一视角

孔位排列图(从针的方向看)


WS20系列



WS24系列



WS28系列



代码	插座与面板 配合直径	芯数	接插件种类	接线方式	出线方式	适配插孔类型		
						直通母插头	面板安装型母插座	面板安装螺母型母插座
WS20J2TS	20	2	插针	焊接	电缆护套	WS20K2ZQB	WS20K2Z	WS20K2ZM
WS20J3TS		3				WS20K3ZQB	WS20K3Z	WS20K3ZM
WS20J4TS		4				WS20K4ZQB	WS20K4Z	WS20K4ZM
WS20J5TS		5				WS20K5ZQB	WS20K5Z	WS20K5ZM
WS20J7TS		7				WS20K7ZQB	WS20K7Z	WS20K7ZM
WS20J9TS		9				WS20K9ZQB	WS20K9Z	WS20K9ZM
WS20J12TS		12				WS20K12ZQB	WS20K12Z	WS20K12ZM
WS24J2TS	24	2				WS24K2ZQB	WS24K2Z	WS24K2ZM
WS24J3TS		3				WS24K3ZQB	WS24K3Z	WS24K3ZM
WS24J4TS		4				WS24K4ZQB	WS24K4Z	WS24K4ZM
WS24J9TS		9				WS24K9ZQB	WS24K9Z	WS24K9ZM
WS24J10TS		10				WS24K10ZQB	WS24K10Z	WS24K10ZM
WS24J12TS		12				WS24K12ZQB	WS24K12Z	WS24K12ZM
WS24J19TS		19				WS24K19ZQB	WS24K19Z	WS24K19ZM
WS28J3TS	28	3				WS28K3ZQB	WS28K3Z	WS28K3ZM
WS28J4TS		4				WS28K4ZQB	WS28K4Z	WS28K4ZM
WS28J7TS		7				WS28K7ZQB	WS28K7Z	WS28K7ZM
WS28J8TS		8				WS28K8ZQB	WS28K8Z	WS28K8ZM
WS28J10TS		10				WS28K10ZQB	WS28K10Z	WS28K10ZM
WS28J12TS		12				WS28K12ZQB	WS28K12Z	WS28K12ZM
WS28J16TS		16				WS28K16ZQB	WS28K16Z	WS28K16ZM
WS28J20TS		20				WS28K20ZQB	WS28K20Z	WS28K20ZM
WS28J24TS		24				WS28K24ZQB	WS28K24Z	WS28K24ZM
WS28J26TS		26				WS28K26ZQB	WS28K26Z	WS28K26ZM

① 适配插孔: 直通母插头详见P745, 面板安装型母插座详见P746, 面板安装螺母型母插座详见P747。

电气技术特性

WS20系列

芯数	2	3	4	5	7	9	12
额定电流(A)	25			10			5
接触件直径	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1.5×5	Ø1.5×7	Ø1×9	Ø1×12
工作电压(V)	500			400			1200
耐压(V)	1500			1200			1200
接触电阻(mΩ)	1			2.5			5
线规(mm²/AWG)	≤4/11			≤2/14			≤0.75/18

WS24系列

芯数	2	3	4	9	10	12	19
额定电流(A)	25			5.25			5
接触件直径	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1×5, Ø2.5×4	Ø1.5×10	Ø1.5×12	Ø1×19
工作电压(V)	500			400			1200
耐压(V)	1500			1200			1200
接触电阻(mΩ)	1			5.1			2.5
线规(mm²/AWG)	≤4/11			≤0.75/18, ≤4/11			≤2/14

WS28系列

芯数	3	4	7	8	10	12	16	20	24	26
额定电流(A)	50	25			10			5		
接触件直径	Ø3.5×3	Ø2.5×4	Ø2.5×7	Ø2.5×8	Ø2.5×10	Ø1.5×12	Ø1.5×16	Ø1×20	Ø1×24	Ø1×26
工作电压(V)	500			400			1200			1200
耐压(V)	1500			1200			1200			1200
接触电阻(mΩ)	0.5	1			2.5			5		
线规(mm²/AWG)	≤10/7	≤4/11			≤2/14			≤0.75/18		

技术参数

接插方式	螺纹连接
接线方式	焊接: Ø1, Ø2.5, Ø3.5, Ø5.5
接插次数	500
温度范围	-40°C ~ +85°C
绝缘电阻	2000MΩ



请按图订货

报价方式

代码
WS20J2TS
WS20J3TS
WS20J2TS

