高品质 绝缘压着端子

片形

PVC外套

代码	类型		材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
ZIP34	绝缘压着端子	片形	紫铜	PVC	镀锡	接缝焊银

特点

- 采用PVC护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



销售方式	每袋数量
袋	见参数表

视角标准：第一视角

型号		螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流	包装
代码	压接规格		截面积(mm²)	AWG		B	L	F	H	D	T	Imax	(PCS/袋)
ZIP34	1.25	10	0.5~1.5	22~16	红	2.3	20	10	10	4.2	0.7	19A	1000
		14				3.0	24	14					
		18				2.2	28	18					
	2	10	1.5~2.5	16~14	蓝	2.4	20	10		4.7	0.8	27A	
		14					24	14					
		18				2.2	28	18					
	5.5	10	4~6	12~10	黄	2.8	23	10	13	6.5	1	48A	500
		14				4.5	27	14					
		18					31	18					

请按图示订货

型号		螺丝规格
代码	压接规格	
ZIP34	1.25	18
	2	10

ZIP34 — 2 — 10

报价方式 FAX

尼龙外套

代码	类型		材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
ZIP68	绝缘压着端子	片形	紫铜	尼龙	镀锡	接缝焊银

特点

- 采用尼龙护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



销售方式	每袋数量
袋	见参数表

视角标准：第一视角

型号		螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流	包装
代码	压接规格		截面积(mm²)	AWG		B	L	F	H	D	T	Imax	(PCS/袋)
ZIP68	1.25	10	0.5~1.5	22~16	红	2.3	21	10	11	4.3	0.7	19A	1000
		11				3	22	11					
		14					25	14					
		18				2.2	29	18					
	2	9	1.5~2.5	16~14	蓝	3	20	9	11	4.8	0.8	27A	1000
		10				2.4	21	10					
		14				2.4	25	14					
		18				2.2	29	18					
	5.5	10	4~6	12~10	黄	2.8	23	10	13	6.7	1	48A	500
		14				4.5	27	14					
		18				4.5	31	18					

请按图示订货

型号		螺丝规格
代码	压接规格	
ZIP68	1.25	18S
	2	9

ZIP68 — 2 — 9

报价方式 FAX