


弹簧接线端子台

台湾进联端子台/适用配件 高性价比型

代码	类型		
ZIW90	弹簧接线端子台	高性价比型	台湾进联端子台

特点


- 节省空间之特性/前缘导线连接方式；
- 高强度压力的弹度迫紧连接方式，具有抗震与防松的效果；
- 操作简便且快速的导线安装方式(顶部进线)；
- 抗腐蚀性佳(使用良好的金属材料)；
- 低接触电阻；
- 容易扩充及延伸性佳；
- 操作简便且连接处安全性高。



UL



接触点连接图



视角标准：第一视角

型号		额定电压(V)			额定电流(A)			额定截面积(mm ²)			额定冲击电压	污染等级	接线长度	适用附件
代码	规格	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	6KV	3	10	ZIW95/96/97/98
ZIW90	2.5B	500	600	600	26	20	20	0.08-4mm ²	AWG28-12					



请按图示订货

型号		额定电压(V)		
代码	规格	IEC	UL	CSA
ZIW90	2.5B	500	600	600

ZIW90 - 2.5

报价方式



台湾进联端子台适用配件

代码	类型	
ZIW95	挡板	
ZIW96	快速标记条	
ZIW97	连接件	
ZIW98	弹簧锁配件	



挡板

型号		颜色	适用端子
代码	规格		
ZIW95	8	灰色	ZIW90-2.5B

连接件

型号		适用端子
代码	规格	
ZIW97	5 10	ZIW90-2.5B

快速标记条

型号	适用端子
代码	
ZIW96	ZIW90-2.5B

弹簧锁配件

型号	适用端子
代码	
ZIW98	ZIW90-2.5B



请按图示订货

挡板

型号	
代码	规格
ZIW95	8

ZIW95 - 8

连接件

型号	
代码	规格
ZIW97	5 10

ZIW97 - 5

报价方式

