

OMR型空白胶管

代码	类型	材质	使用温度
ZIL38	OMR型空白胶管	PVC	-40°C~+85°C

- 注意：**
- 防止油性及其化学物质侵蚀，韧性及透光性高，不易老化；
 - 管内有细牙结构，更好的套住电缆；
 - 适用于所有线号机使用。



销售方式
卷



代码	型号		颜色	销售方式	适用电线截面积		长度±2%(仅供参考) m
	规格				(mm ²)	胶管内径	
ZIL38	0.5		W(白色)	卷 (1Kg/卷)	0.50	1.5~1.8	130
	0.75				0.75	2.0~2.3	110
	1				1.00	2.4~2.6	100
	1.5				1.50	2.7~3.1	90
	2.5				2.50	3.2~3.6	80
	4				4.00	3.7~4.2	55
	6				6.00	4.3~4.6	45
	8				8.00	5.4~6.2	35
	10				10.00	6.2~8.0	25

以重量为计量标准，长度仅作参考。



型号		颜色
代码	规格	
ZIL38	0.5	W(白色)
	0.75	

ZIL38-0.5-W



EC型配线标识

代码	类型	材质	耐温
ZIL40	EC型配线标识	PVC	85°C

- 特点：**
- EC型标志内部呈凹型，具有弹性，内径能随电线大小而伸缩；
 - 适于特殊记号接合之用，且每个号码不同，底色更能明显托出电线编号，一种规格的EC型配线标识即可适合多种电线的使用。



销售方式
卷



代码	型号		号码种类	颜色	销售方式	适用电线截面积	
	规格					(mm ²)	电线外径
ZIL40	0.75		A~Z 26个字母范围选择	Y(黄色)	卷(1000pcs/卷)	0.75	
	1					1.00	2.0~3.2
	1.5					1.50	
	2.5		0~9 数字范围选择		卷(500pcs/卷)	2.50	3.0~4.2
	4					4.00	3.6~7.4
	6					6.00	4.0~9.0
	8		卷(250pcs/卷)		8.00	5.0~9.0	
	10				10.00	5.0~9.0	
					卷(180pcs/卷)		



型号		号码种类	颜色
代码	规格		
ZIL40	1.5	A~Z	Y(黄色)
	2.5	0~9	

ZIL40-1.5-C-Y

