

总目录  
目录  
使用说明  
螺钉  
螺栓  
螺柱  
铆接类  
组合件  
螺母  
垫圈  
挡圈  
树脂类  
带挡块螺钉  
柱塞  
紧固件进口专区  
紧固件专用配件  
经济型轴承  
标准型轴承  
进口型轴承  
品牌轴承  
带座轴承  
吊环  
索具  
电子焊接工具  
手动工具  
电动工具  
气动工具  
储存工具  
量具  
刀具  
技术资料

### 全抛光两用快扳



型号	规格	L	A
43220	5.5	126	17.8
43221	6		
43222	7	133	
43201	8	140	19
43202	9	150	19.7
43203	10	159	21.4
43204	11	165.5	23
43205	12	172	24.5
43206	13	178	26.5
43207	14	191	28.6
43208	15	200	30
43209	16	209	32
43210	17	226	33.5
43211	18	237	34.6

### 全抛光两用短快扳



型号	规格	L	A
43212	19	248	37
43213	21	292	42
43214	22		
43215	24	334	49
43216	25		
43217	27	359	52.5
43218	30	402	58.5
43219	32	426	62
43223	34	460	64
43224	36	501	68.5
43225	41	579	73
43226	46	646	78
43227	50	656	82

### 全抛光双向快扳



- 特点
- 15°倾角设计，更利于使用；
- 轻轻一拨即可转向，大幅提高工作效率；
- 薄而精巧的设计，全抛光表面处理。

型号	规格	L	A
46601	8	140	18
46602	9	150	19.6
46603	10	159	21.6
46604	11	165	23.5
46605	12	172	25
46606	13	178	27
46607	14	191	28.5
46608	15	200	31
46609	16	208	33
46610	17	226	34.5
46611	18	236	36
46612	19	248	37
46617	20		
46613	21	292	42
46614	22		
46615	24	334	49
46616	25		

### 全抛光开口快扳



型号	规格	L	A
43601	5.5	126	17.8
43602	6		
43603	7	133	
43604	8	140	19
43605	9	150	19.7
43606	10	159	21.4
43607	11	165.5	23
43608	12	172	24.5
43609	13	178	26.5
43610	14	191	28.6
43611	15	200	30
43612	16	209	32
43613	17	226	33.5
43614	18	237	34.6
43615	19	248	37
43616	21	292	42
43617	22		
43618	24	334	49
43619	25		

### 全抛光活头快扳



- 特点
- 头部可做180°转动利于在受限空间使用；
- 薄而精巧的设计，全抛光表面处理。

型号	规格	L	A
46421	8	140	16
46422	9	149	17.5
46401	10	158	19
46402	11	165	20.5
46403	12	171	21.7
46404	13	178	23.6
46405	14	190	25.9
46406	15	199	26.7
46407	16	208	28.4
46408	17	225	30.5
46409	18	236	31.5
46410	19	248	32.5
46411	20		
46412	21	291	40
46413	22		
46414	24	333	45.5
46415	25		

### 加长型X柄两用快扳



- 特点
- 加长设计，工作更省力，扭力输出更高；
- 高效操作时手与扳手的接触面积增加(与传统扳手相比)。

型号	规格
46301	8
46302	9
46303	10
46304	11
46305	12
46306	13
46307	14
46308	15
46309	16
46310	17
46311	18
46312	19

### 加长型锁定活头快扳



- 特点
- 独有SATA驱动结构的梅花端有效地消除螺母打滑锁定控制滑块；
- 滑向左边锁定/滑向右边开启；
- 锁定活头具有180度的活动范围和13个可锁定位置；
- 开口端独有的SATA驱动技术有效地消除螺母打滑；
- 快扳仅需5度就可转动一个螺母,而标准的梅花扳手则需要30度的转动角度。
- 可调节的内六角螺母使头部获得持续的张紧力。

型号	规格
46801	8
46802	9
46803	10
46804	11
46805	12
46806	13
46807	14
46808	15
46809	16
46810	17
46811	18
46812	19
46813	20
46814	21
46815	22
46816	24
46817	25



请按图示订货

型号
46421
46422
46401



未税价(元)

优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期
5