

钢丝钳

世达/得力品牌

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块螺钉
柱塞
紧固件进口专区
紧固件专用配件
经济型轴承
标准型轴承
进口型轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

□ 钢丝钳



型号	规格	最大剪切能力 (mm)
72301A	6"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0
72302A	7"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0
72303A	8"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.3

□ 省力型迷你钢丝钳5"



型号	规格	最大剪切能力 (mm)
70611A	5"	铜丝Ø1.5, 铁丝Ø1.5, 硬钢丝Ø1.2

□ 省力型钢丝钳



□ 特点

- 进口合金钢锻造, 更加经久耐用;
- 刃口经过特殊热处理, 使用寿命增加30%;
- 特殊结构设计, 省力45%;
- 进口双色材料手柄, 防滑抗刮, 手感更舒适。

型号	规格	最大剪切能力 (mm)
72201	6"	铜丝Ø2.5, 铁丝Ø1.8
72202	7"	铜丝Ø2.8, 铁丝Ø2.2
72203	8"	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.4

□ Cr-V材质省力型钢丝钳



□ 特点

- 本体采用Cr-V锻造, 剪切持久耐用;
- 钳体主轴偏心结构设计, 剪切更省力;
- 手柄全新设计, 握持更舒适。


型号	规格	最大剪切能力 (mm)
72201B	6"	铜丝Ø2.2, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6
72202B	7"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0
72203B	8"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0

□ G系列钢丝钳



型号	规格	全长L (mm)	最大剪切能力 (mm)
72730	6"	160	铜丝Ø2.5, 铁丝Ø1.8
72731	7"	180	铜丝Ø2.8, 铁丝Ø2.5
72732	8"	200	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.8

□ 专业日式钢丝钳



型号	规格	全长L (mm)	最大剪切能力 (mm)
70321A	6"	164±2	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.2
70322A	7"	188±2	铜丝Ø3.5, 铁丝Ø3.0
70323A	8"	213±2	铜丝Ø4.0, 铁丝Ø3.4

□ 钢丝钳

deli 得力



□ 材质: 55#高碳钢

□ 特点

- 采用55#高碳钢精工锻造, 强度高, 经久耐用;
- 刃口高频淬火, 硬度达到54~62HRC, 剪切力强;
- 符合人体工学的环保双色包胶手柄, 握持时受力均匀, 不易疲劳。

型号	规格	全长L	最大剪切能力
DL2006	6"	160	铜丝2.0, 铁丝2.4, 钢丝1.6
DL2007	7"	180	铜丝3.0, 铁丝2.4, 钢丝1.6
DL2008	8"	200	铜丝3.0, 铁丝2.8, 钢丝1.8

□ 专业级钢丝钳

deli 得力



□ 材质: Cr-V


□ 特点

- 钳体铬钒钢锻造, 强度高, 经久耐用;
- 剪切刃口高频淬火, 可剪切中硬钢丝、铁丝;
- 双色包胶手柄, 握持时受力均匀, 不易疲劳;
- 刃口特殊处理, 表面发黑后抛光, 防锈效果好;
- 夹持扁平或圆形物料, 适合多功能使用。

型号	规格	全长L	最大剪切能力
DL2006Z	6"	160	铜丝3.0, 铁丝2.8, 钢丝1.8
DL2007Z	7"	180	铜丝4.0, 铁丝2.8, 钢丝1.8
DL2008Z	8"	200	铜丝4.0, 铁丝2.8, 钢丝2.0

□ 省力型钢丝钳

deli 得力



□ 材质: Cr-V

□ 特点

- 钳体铬钒钢锻造, 更加经久耐用;
- 剪切刃口高频淬火, 可剪切中硬钢丝、铁丝;
- 钳体主轴偏心结构设计, 省力20~30%, 剪切更轻松;
- TPE双色手柄, 防滑耐刮, 手感更舒适;
- 夹持扁平或圆形物料, 适合多功能使用。

型号	规格	全长L	最大剪切能力
DL0004	6"	160	铜丝4.0, 铁丝3.4, 钢丝2.0
DL0005	8"	200	铜丝4.0, 铁丝3.4, 钢丝2.3



型号
DL2006
DL2007
DL2008



优惠价
数量 1~50 51~
价格 100% 另行报价

