

强力手枪式气动螺丝批

型号 02312

特点

- 精巧特殊的双无销全封闭式打击机构提供稳定而强有力的扭力输出。特别适用于150MM长螺丝或硬木工作物；
- 七叶片高效率马达，加上无电镀镍的铝合金气缸，轻巧且耐用，仅重0.9KG；
- 具备精确变速调节钮；
- 排气罩可360度旋转，使排气更加安全，不会影响工作和操作者；
- 可单手切换正反转，方便单手操作；
- 可快速简易转换为左手操作者使用。




复合材料手枪式气动螺丝批

型号 02311

特点

- 复合材料外壳手柄，仅重0.9KG；
- 全密闭正逆换向钮，有效防尘；
- 主轴、击锤、凸轮及击锤框架采用镀铬铝合金钢，经特殊热处理；
- 无级变速扳机，易于启动操作时的初始定位。






直柄式气动螺丝批

型号 02313

特点

- 主轴、打击机构采用镀铬铝合金钢，经特殊热处理；
- 适合生产线上使用；
- 打击室由热锻钢胚加工而成，牢固耐用；
- 精密铸造的铸钢气缸，坚固耐用；
- 排气罩360度旋转，方便安全排气。

1/2"专业级气动冲击扳手

型号 01113A

特点

- 扭力输出大；
- 无级变速扳机，方便启动操作时的初始定位。




1/2"气动冲击扳手

型号 01113C

特点

- 最大扭矩800N.m；
- 下排气设计；
- 寿命增加。




1/2"强力气动冲击扳手

型号 02131

特点

- 设计中加强了打击主轴下缘，延长了使用寿命；
- 下方排气设计，使排气不致吹向工作物以及操作人员；
- 四颗加粗的前后段联结螺栓，保证本体的牢固性；
- 双锤打击结构，扭力强劲，扭力输出快速；
- 无级变速扳机，易于启动操作时的初始定位。




1/2"复合材料气动冲击扳手

型号 02132

特点

- 最短的1/2"冲击扳手，长仅155MM，净重仅1.5KG；
- 复合材料外壳，铝合金气缸而最大扭力高达677N.m；
- 双锤打击结构，扭力强劲，扭力输出快速；
- 正反转切换键，方便单手操作。




1/2"大扭力气动冲击扳手

型号 02133

特点

- 三段式结构，重型双锤设计构造及热锻成形锤打，确保大扭力输出；
- 反转扭力输出强，能拆卸预紧扭矩高达1490N.m的螺母；
- 后排气设计使气流远离操作人员与工件；
- 无级变速扳机方便初始定位。




1/2"复合材料大扭力气动冲击扳手

型号 02134

特点

- 复合材料外壳设计，重量仅1.95KG，单位重量扭力输出高；
- 短机身，全长仅172MM，方便在狭小区域工作能拆卸预紧扭矩高达1490N.m的螺母；
- 正反转开关能单手操作，且方便左右手操作切换。




3/4"大扭力气动冲击扳手

型号 02142

特点

- 重型的双锤打击机构与高速马达，保证了高强的扭力输出；
- 单位重量扭力输出高，最大扭矩为1760N.m；
- 打击轴与打击锤由镀铬锰合金钢经3次热处理制成，确保了强力、耐用；
- 无级变速扳机方便初始定位。




型号	输出端规格	工作扭矩 (N·m)	最大反转扭矩 (N·m)	空转转速 (RPM)	拧紧螺栓能力	平均耗气量 (CFM)	噪声级 dB(A)	产品尺寸长(mm)	产品尺寸宽(mm)	产品尺寸高(mm)	净重 (Kg)	进气口尺寸	最小气管内径 (mm)	工作压力 (Kg/cm ²)	振动 (M/S ²)
02312	1/4"六角	14-88	95	10000	M5-M12	1.87	92	155	160	58	0.97		6.35		6.49
02311	1/4"六角	50	68	12500	M4-M6	1.76	83.6	220	150	45	1		10		2.8
02313	1/4"六角	28	40	10000	M4-M5	7	90	185	65	47	0.85		6.35		5
01113A	1/2"方头	34-408	610	7000	M16		102	189	191	69	2.66				
01113C	1/2"方头	400-650	800	7500	M20	4.2	110	192	195	69	2.58	1/4"		6.35	12
02131	1/2"方头	40-435	748	8000	M16		92.5	187	190	71	2.64		10		
02132	1/2"方头	67-542	677		M15	4.5	92	155	180	60	1.5				10
02133	1/2"方头			9000		5.4	97	185	195	60	2.65				
02134	1/2"方头	68-810	1054	8000	M22	5	96	172	182	65	1.95				5.3
02142	3/4"方头	271-1220	1761	5500	M25	8	101	225	215	80	4.68	3/8"	12.5		3.4

代码
02312
02311
02313

请按图示订货

报价方式

