

# 钻孔切割类气动工具

◀ 气钻/气动棘轮扳手  
◀ 往复锯/切割机  
世达品牌

气动工具

## 3/8"复合材料正反转型气钻

型号 02421

### 特点

- 适用于钻孔、磨孔、扩孔、铰孔；
- 复合材料外壳手柄，噪音低，重量轻，仅重0.98KG；
- 全密闭正逆换向钮，有效防尘；
- 3/8" Jacobs钻夹头，专业耐用；
- 无级变速扳机，易于启动操作时的初始定位。



## 3/8"正反转型气钻

型号 02422

### 特点

- 高强马力的工业级气钻，适用于精密钻孔、磨孔、扩孔、铰孔及钢丝刷等多种用途；
- 笼式行星齿轮座，提供良好的传动和稳固的主轴支撑；
- 精密铸造合金钢气缸，耐磨耐用；
- 无级变速扳机，易于启动操作时的初始定位。



## 3/8"复合材料气动棘轮扳手

型号 02233

### 特点

- 人体工学设计六角环及复合材料把手，操作手感舒适；
- 独特头部设计，确保了性能的稳定与耐用型。



## 气动往复锯

型号 02545

### 特点

- 工具上装有32T锯片，另配24T、32T锯片各1片，往复次数9000BPM；
- 可锯切厚度小于1.6mm铁板、2mm铝板、玻璃纤维、塑料等；
- 带锁定装置安全扳机，防止意外启动；
- 可调防护罩让使用者调整锯切深度。



P02545-35A 锯片 32T



P02545-35A 锯片 24T



## 1/2"强力气动棘轮扳手

型号 02231

### 特点

- 棘轮轴由铬铝合金钢精锻后，经精密加工和特殊热处理，尺寸精准，使用寿命特长；
- 排气罩可360度旋转，使排气更加安全，不致影响工作和操作者；
- 精准的行星齿轮运转于氮化钢内环齿管之中，传动平稳持久；
- 扳机升级为无极调速；
- 排气罩外形更新；
- 换向钮更易操作；
- 输出扭矩和寿命增加。



## 2"气动切割机

型号 02542

### 特点

- 精密涡轮形伞齿轮，运转平顺强力，耐用性好；
- 旋转式开关，操作安全；
- 体型轻巧，适用于在狭小空间的切割作业。



型号	输出端规格	工作扭矩 (N·m)	最大反转扭矩 (N·m)	空转转速 (RPM)	拧紧螺栓能力	平均耗气量 (CFM)	噪声级 dB(A)	产品尺寸长 (mm)	产品尺寸宽 (mm)	产品尺寸高 (mm)	净重 (Kg)	进气口尺寸	最小气管内径 (mm)	工作气压 (Kg/cm <sup>2</sup> )	振动 (M/S <sup>2</sup> )
02421	3/8" 钻夹头	-	-	1800	-	1.92	83.6	200	148	45	0.98				2.8
02422	3/8" 钻夹头	-	-	1800	-	5	78	215	150	44	1.2		10	6.35	3
02233	3/8" 方头	7-34	41	280	M8	3.5	89	177	52	40	0.59	1/4"			3.6
02231	1/2" 方头	14-75	81	160	M10	4	92.5	265	60	49	1.13		8		2.6

型号	锯片规格	往复次数 (BPM)	平均耗气量 (CFM)	噪声级 dB(A)	产品尺寸长 (mm)	产品尺寸宽 (mm)	产品尺寸高 (mm)	净重 (Kg)	进气口尺寸	最小气管内径 (mm)	工作气压 (Kg/cm <sup>2</sup> )	振动 (M/S <sup>2</sup> )
02545	32T、24锯片	9000	9	88	279	36	68	0.65	1/4"	10	6.35	17.8

型号	输出端规格	空转转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	噪声级 dB(A)	产品尺寸长 (mm)	产品尺寸宽 (mm)	产品尺寸高 (mm)	净重 (Kg)	进气口尺寸	最小气管内径 (mm)	工作气压 (Kg/cm <sup>2</sup> )	振动 (M/S <sup>2</sup> )
02542	1/4"-28(F)主轴	15000	3	90	160	66	60	0.655	1/4"	10	6.35	-



代码

02421

02545

02542

请按图示订货

报价方式

