游标卡尺 世达品牌

总目录

使用说明

螺钉

螺栓

螺柱 铆接类

组合件

螺母

垫圈 挡圈

树脂类

带挡块 螺钉

柱塞 紧固件

进口专区 紧固件

专用配件 经济型 轴承

标准型 轴承 进口型 轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接 工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

刀具

技术资料

○ 特点

◎ 机械式游标卡尺

采用不锈钢制造,测量精度高;可用于内孔、外圆,深度的测量; • 包装升级成优质ABS新料塑料盒。

! 本品不属于世达终身保用范围。





参SATA世达

SATA世述

型号	测量范围(mm)	分度值(mm)	精度(mm)
91501	0~150		+0.02
91502	0~200	0.02	±0.02
91503	0~300		±0.03

◎ 表盘式游标卡尺

○特点:

• 采用不锈钢制造, 测量读数方便直观; ● 指示表机芯升级成双向防震性能;

- 具有外圈锁紧装置;
- 包装升级成优质ABS新料塑料盒。
- ① 本品不属于世达终身保用范围。





型号	测量范围(mm)	分度值(mm)	精度(mm)
91521	0~150		OMA.
91522	0~200	0.02	±0.03
91523	0~300	P 1	

◎ 数显式游标卡尺

采用四按键测量方式,不锈钢制造,测量精度高,读数准确;带电源开关按键,任意位置清零键,任意位置进行公英制转换

- 键及相对/绝对值键;
- 带数据输出口RS232;
- 包装升级成优质ABS新料塑料盒;
- 纽扣电池型号: NL牌SR44。 ! 本品不属于世达终身保用范围。





型号	测量范围(mm)	分度值(mm)	精度(mm)
91511	0~150	0.01	
91512	0~200	0.01	±0.03
91513	0~300	0.02	
91512	0~200	0.01	±0.03







