


可调节水平尺
deli得力



特点

- 水平泡精度0.5mm/m，精度高，满足各种需求；
- 水平、竖直、可调水泡，三合一功能，适用范围广；
- 加厚尺身，上下底面厚度可达1.4mm，尺身强度高；
- 底面精铣，保证尺身平整度；
- 可调水泡0~90°C，测量量程广。

型号	测量范围(mm)	精度(mm/m)	水泡数	测量方式
DL983400B	400	0.5	3	可横、纵、45°测量
DL983600B	600			
DL983800B	800			
DL9831000B	1000			
DL9831200B	1200			

精铣底水平尺

deli得力



特点

- 水平、竖直、45°，三合一测量；
- 数控精铣保证测量面更平直，测量更精准；
- 加厚端盖设计，抗冲击，抗震；
- 尺身带刻度，划线，测量更便捷；
- 水平水泡精度可达0.5mm/m，适合多工况，门框安装、贴地砖、室内装修等场景均可满足。

水平尺

SATA世达



特点

- 精度0.5mm/m；
- 双色软包胶端盖，防止跌落损坏；
- 水准泡内壁由数控机床加工成形，内表面光洁，内壁弯曲率均匀；
- 测量面铣底精加工，确保工作面完全平直；
- 尺身带刻度，便于辅助测量。

型号	规格	L(mm)
91601	12"	300
91602	18"	450
91603	24"	600
91604	30"	750
91605	36"	900
91606	48"	1200

可视窗水平尺
deli得力



特点

- 90°水泡可视窗设计，双向读数，极大方便墙角测量；
- 3个水泡精度为1级精度，满足家装，工程测量等各种工况；
- 加厚尺身设计，精铣底加工，保证测量稳定性；
- 两端软胶抗震端盖。

型号	测量范围(mm)	精度(mm/m)	水泡数	测量方式
DL290600S	600	0.5	3	可横、纵、45°测量

型号	测量范围(mm)	精度(mm/m)	水泡数	测量方式
DL290300	300	0.5	3	可横、纵、45°测量
DL290400	400			
DL290500	500			
DL290600	600			
DL290800	800			
DL291000	1000			
DL291200	1200			
DL291500	1500			

带磁水平尺

SATA世达



特点

- 精度0.5mm/m；
- 带磁性，方便操作；
- 双色软包胶端盖，防止跌落损坏；
- 水准泡内壁由数控机床加工成形，内表面光洁，内壁弯曲率均匀；
- 测量面铣底精加工，确保工作面完全平直；
- 尺身带刻度，便于辅助测量。

型号	规格	L(mm)
91611	12"	300
91612	18"	450
91613	24"	600
91614	30"	750
91615	36"	900
91616	48"	1200



型号
91605
91606



优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



总目录

目录
使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块
螺钉

柱塞

紧固件
进口专区

紧固件
专用配件

经济型
轴承

标准型
轴承

进口型
轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接
工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料