

双金属开孔器



特点

- 世达双金属开孔器，齿部采用高速钢合金，切割力强，背部材料韧性佳，保证了使用的安全性。
- 特殊的齿型设计，使得排屑更顺畅，切割效率更高；
- 精确的同心度，使得齿部受力更加均匀，延长了开孔器的使用寿命，并保证了开孔的质量和精度；
- 可以用于切割木材，铝，铜，低碳钢，铸铁和不锈钢；
- 通过3MM不锈钢板的钻孔测试。

使用时请添加冷却液。

型号	切割直径 (mm)	英制
53301	16	5/8"
53302	19	3/4"
53303	20	25/32"
53304	22	7/8"
53305	25	1"
53306	30	1-3/16"
53307	32	1-1/4"
53308	35	1-3/8"
53309	38	1-1/2"
53310	44	1-3/4"
53311	51	2"
53312	57	2-1/4"
53313	60	2-3/8"
53314	64	2-1/2"

开孔器钻杆



特点

- 开孔器专用钻杆，用于连接开孔器与钻夹头，并在开孔器工作时起定位作用；
- 导向钻头采用高速钢合金材质；
- 配有快速退出弹簧，使得切割后圆片更易被取出。

注意

- 53401规格在25mm以内的开孔器，不建议使用快速退出弹簧。

型号	适配夹头直径 (mm)	柄径 (mm)
53401	14-30	9.5
53402	32-152	11.1



请按图示订货

代码

- 53304
- 53305
- 53306

报价方式

