




130系列 ▶ 步距角1.2°

三相开环步进电机

代码	类型	步距角	适配驱动器
ZJT65	130系列	1.2°	ZJX65




电机接线图



序号	1	2	3	4	5	6	7	备注
相序	U		V		W		GND	七芯插座

出力轴形状图



速度扭矩参数(N.m)

型号	30	90	150	210	270	450	750	900	1200	1500
ZJT65-1.2-S-4-L168	23	20.8	20.5	20.6	19.7	17.5	14.9	12.1	11.5	11.2
ZJT65-1.2-S-4-L197	30	25	24.1	23.6	21.2	19.3	17.5	15.2	12.1	11.5
ZJT65-1.2-S-4-L225	36	34.3	32.5	31	28	23	22	19.1	18.1	16.5
ZJT65-1.2-S-4-L280	50	45	44	39	35	31	27	23	18	16

型号	输出轴数	引出线	L	电机轴径	轴伸	额定电流	马达电压	保持转矩	相电阻	相电感	转子惯量	轴长	电机重量
代码	步距角(°)	(根)	电机长度	D0/-0.013	b×b×s	(A)	(V)	(N.M)	(Ω)	(mH)	(g.cm²)	L1(A轴)	(kg)
ZJT65	1.2	S(单轴A)	4	168	平键5×5×30	5	9.2	23	1.859	7.26	25000	45	13.2
				197			5.5	30	1.1	4.9	30000		16
				225		6	16.8	36	2.8	17.9	35000		18.35
				280			19.8	50	3.3	21.52	45500		22.8

① 以上仅为代表性产品，可按要求另行制作。



型号	输出轴数	引出线	L	电机轴径
代码	步距角(°)	(根)	电机长度	D
ZJT65	1.2	S	4	225
				280
ZJT65-1.2-S-4-L280				

通用规格

步距精度	5%
温度	80°C Max
环境温度	-20°C~+50°C
绝缘电阻	100MΩ Min 500VDC
耐压	500V AC 1minute
径向跳动	最大0.06mm(450g负载)
轴向跳动	最大0.08mm(450g负载)