经济型光纤元件 < 对射型

46

代码 类型 检测方式 外壳材质 E-ZJH10 经济型 对射型 不锈钢※ ※ 规格6外壳材质为铝。	
规格: 1 17 2000 M3 SUS303 財松动垫圏 アナー アナー アナー アナー アナー アナー アナー アナー アナー アナ	规格: 2 M4 3 17 2000 SUS303 Di Notabe Nota
规格: 3 M6 SUS303 M5 SUS303 M5	规格: 4 16-Ø0.25 (光经干芯) 2000
规格: 5 16-00.25 (光纤芯) 7 2000 88	规格: 6 2 2-M3 32-Ø0.25 (光纤芯) 2-M3 (光纤芯) 初角标准: 第一视角

	型号 代码	规格	检测距离 (mm)	尺寸	纤芯结构	最小 弯曲半径	适用光纤 放大器				
	1045	1		M3		34.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
E-ZJH10	2	600	M4	标准	25		请按图示订				
	7 11140	3		M6			E 711107				
	4	500	М3	同轴	5	E-ZJH07	8				
	5	600	M4	同轴	15		11				
		6	600	顶面出光	标准	25					
	AUTOMATION EXPERT										

