


# 高性价比 电感式接近传感器


## 圆柱型·超小型

代码	类型	外壳材质
ZJL56	超小型	不锈钢

外壳尺寸：3/4/6.5



外壳尺寸：M4/M5





视角标准：第一视角

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	L	E	接线方式
代码	安装方式							
ZJL56	F (齐平式)	0.6	3 (Ø3)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)	26	18	直接出线 2M/3芯线
		0.8	4 (Ø4)			26	19	
		0.6	M4 (M4×0.5)			26	18	
		1.2	M5 (M5×0.5)			28	19	
		2	6.5 (Ø6.5)			45	—	

### 性能表

外壳尺寸	3	4	M4	M5	6.5
工作电压	10~30V DC				
开关频率	2KHZ				3KHZ
压降	≤2.0V				
负载电流	100mA				
空载电流	≤10mA (24V)				
迟滞	<15% (sr)				
重复精度	<1.0% (sr)				
环境温度	-25~70°C				
外壳防护等级	IP67				
感应面材质	POM				

### 接线图



请按图示订货

型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
ZJL56	F (齐平式)	3 (Ø3) 4 (Ø4)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)

ZJL56-F-0.6-3-N-O



报价方式