



高性价比 电感式接近传感器




◀ 方型·标准型

代码	类型	外壳材质
ZJL61	标准型	ABS

外壳尺寸：Q18



外壳尺寸：Q18C





视角标准：第一视角

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	接线方式
代码	安装方式					
ZJL61	F (齐平式)	5	Q18 (18×18)	N (NPN)	O (常开)	直接出线 2M/3芯线
		4	Q18C (18×10)	P (PNP)	C (常闭)	

性能表

外壳尺寸	Q18	Q18C
工作电压	10~30V DC	
开关频率	2KHZ	500HZ
压降	≤2.0V	
负载电流	200mA	
空载电流	≤10mA (24V)	
迟滞	<15% (sr)	
重复精度	<1.0% (sr)	
环境温度	-25~70°C	
外壳防护等级	IP67	
感应面材质	ABS	

接线图



型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
代码 安装方式				
ZJL61 (F)	5	Q18 (18×18)	N (NPN)	O (常开)
ZJL61 (齐平式)	4	Q18C (18×10)	P (PNP)	C (常闭)

ZJL61—F—5—Q18—N—O

