

# 聚氨酯减震材料

- ◀ 沉孔型·长度选择型/长度指定型
- ◀ 沉孔型·自由指定型/尺寸固定型

## 长度选择型/长度指定型

代码	类型	材质	硬度	颜色	
长度选择型 NBE01	长度指定型 NBE51	沉孔型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
NBE02	NBE52				红色
NBE03	NBE53				黑色
NBE04	NBE54				黄色

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。


### D公差

D	公差
40以下	±0.20
50	±0.30
60	±0.30
80	±0.40
100	±0.40


### h公差

h	公差
30以下	±0.20
31~220	±0.50

长度选择型  
NBE01/02  
NBE03/04



长度指定型  
NBE51/52  
NBE53/54



## 适用螺钉孔径

螺钉尺寸	孔径	
	d1	d2
M3	6	3.5
M4	8	4.5
M5	9.5	5.5
M6	11	6.5
M8	14	9
M10	17	11
M12	19	13
M16	25	17

视角标准: 第一视角

## 长度选择型

型号	D	L 选择	M 适用螺钉	h
NBE01 NBE02 NBE03 NBE04	12	12 15	M3	5
	15	12 15	M4	6
		12 15 20		
	20	15 20 25	M5	7
		15 20 25		
	25	20 25 30	M6	8
		20 25 30 40		
	30	25 30 40	M8	9
		25 30 40 50		
	40	30 40 50	M10	11
		30 40 50		
	50	40 50	M12	14
40 50				
60	25 30 40 50	M10	11	

## 长度指定型

型号	D	L 最小单位0.1	M 适用螺钉	h 最小单位0.1
NBE51 NBE52 NBE53 NBE54	15	10~100	M3 M4	h=5~L
	20		M4 M5	
	25	M5 M6 M8		
	30	20~160	M8 M10 M12	
	40			
	50	20~220	M10 M12 M16	
	60			
	80			
	100			

## 长度选择型

型号	代码	D	L 选择	M
请按图示订货	NBE01	20	20 25	M4 M5

## 长度指定型

型号	代码	D	L 最小单位0.1	M	h
请按图示订货	NBE51	30	10~100	M6 M8	h≤5~L

NBE51-D40-L30-M12-h20

### 优惠价

数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期

7

## 自由指定型

代码	类型	材质	硬度	颜色
NBF01	普通级	沉孔型	聚氨酯	肖氏A80
NBF51	精密级			

### 普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

### 精密级L公差

L	公差
6~100	±0.2
100~200	±0.3

### 壁厚条件

L	V
30<L-H	V≤D-3
30≥L-H	V≤D-5


### 普通级V-H-G公差

尺寸	公差		
	V	H	G
30以下	±0.20	±0.20	±0.20
31~90	±0.30	±0.50	±0.30
91~200	—	±0.50	—


### 精密级V-H-G公差

尺寸	公差	
	V	H-G
2~50	±0.14	±0.09
51~	±0.14	±0.14

普通级  
NBF01



精密级  
NBF51



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

视角标准: 第一视角

型号	最小单位1			最小单位0.5		
	D	V	H	G	L	L
普通级 NBF01	8~15	2~12	H=3~L	3~90	6.0~80	8.0~150
	16~30	2~18			20.0~150	
	31~45	5~40			20.0~200	
精密级 NBF51	46~60	5~50	H=2~L	3~90	8.0~150	20.0~150
	61~80	5~70			20.0~200	
	81~100	5~84				



型号	最小单位1	最小单位0.5
NBF01	8~15	2~12
NBF51	46~60	5~50

请按图示订货 NBF01-D10-V4-H6-G6-L50

### 优惠价

数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价


未税价(元)

交货期

7

## 尺寸固定型

代码	类型	材质	硬度	颜色
NBF06	普通级	沉孔型	高回弹聚氨酯	肖氏A95



视角标准: 第一视角

型号	代码	D	L	d1	d2	安装螺栓	F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%			
							F	负载 N(kgf)	F	负载 N(kgf)	F	负载 N(kgf)	E	
NBF06	20	20	25	11	6.5	M6	2.0	2886 (294)	3.0	3469 (354)	4.0	4086 (417)	23.9	
							3.0	3713 (377)	4.5	5405 (547)				
							2.5	3177 (323)	3.7	4506 (457)				
	25	30	35	40	14	9	M8	3.0	5305 (541)	4.5	6381 (650)	6.0	7475 (762)	29.9
								4.0	6406 (651)	5.2	7706 (782)			
								3.0	7475 (762)	4.5	8959 (913)	6.0	10476 (1068)	
							4.0	4886 (499)	5.2	5886 (600)	6.0	7006 (712)	36	
							4.0	4886 (499)	5.2	5886 (600)	6.0	7006 (712)		

① kgf=N×0.10192



型号	代码	D	L
请按图示订货	NBF06	20	25

请按图示订货 NBF06-D20-L20



优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

7