

防滑橡胶垫

方形


代码	类型	材质	硬度	颜色
NFK31	标准型	丁腈橡胶 (NBR)	肖氏A60	黑色
NFK32	孔加工型			

☑ A/B尺寸公差


尺寸	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0




NFK31
标准型



W(无粘胶型)




Y(有粘胶型)




孔加工型
NFK32


2K(2孔)




4K(4孔)



W(无粘胶型)



Y(有粘胶型)



① 与V型纹路无关, 按指定尺寸进行切割。



☑ 标准型

型号	最小单位1			粘胶层
代码	T	A	B	
NFK31	4	10~300	10~300	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)

☑ 孔加工型

型号	最小单位1					孔型选择(二选一)			粘胶层
代码	孔规格	T	A	B	F	G	N(通孔)	P(锥孔)	
NFK32	2K 4K	4	10~300	10~300	5~295	5~295	3 4 5	3	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)

① 选定F、G尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距;

② 选择孔加工型时, 请在N(通孔)、P(锥孔)二种型式中任选其一。

☑ 标准型

型号	最小单位1			粘胶层
代码	T	A	B	
NFK31	4	10~300	10~300	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)

NFK31-T4-A10-B10-W

☑ 孔加工型

型号	最小单位1					孔型选择(二选一)		粘胶层	
代码	孔规格	T	A	B	F	G	N(通孔)		P(锥孔)
NFK32	2K 4K	4	10~300	10~300	5~295	5~295	3 4 5	3	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)

NFK32-2K-T4-A100-B100-F50-G50-N3-W



请按图示订货

孔加工详图			
N(通孔)	P(锥孔)		
规格	3	4	5
d	3.5	4.5	5.5
d1	7.5	-	-
h	2	-	-



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期

10




示例1



☑ 用于调整工件高度, 减少工件工作时的震动, 达到缓冲减震效果。

示例2



☑ 用于夹持因粘附有油等物质而难以装夹的工件, 防止紧固时工件划伤、开裂。