


# 手柄

- 直杆平形/带垫圈直杆形
  - 带挡块直杆形/前端R形直杆形
- 紧定可调型

## 直杆平形

代码	类型	主体		螺杆	
		材质	表面处理	材质	表面处理
HAD81	直杆平形	ZDC	喷塑	S45C	发黑
HAD82				SUS303	—




视角标准：第一视角

型号		L	握柄颜色	R	C	D	H	参考重量 (kg/pcs)
代码	M							
HAD81	4	12 16 20 25	E(黑色)	45	25.5	13	22.5	0.033
HAD82	5	12 16 20 25 32	J(橙色)					
	6	12 16 20 25 32	Y(银灰色)					0.040


## 带垫圈直杆形

代码	类型	主体		螺杆		垫圈	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理
HAD86	带垫圈直杆形	ZDC	烤漆	1215MS	镀锌(黑)	SUS304	—




**EX** Example  
使用示例

适用于长孔零件的紧固



### 使用注意事项

紧固手柄之前，如图1所示，请确认平垫圈位于缩颈加工部，如图2所示，如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，则可能会导致平垫圈变形。




视角标准：第一视角

型号		L	握柄颜色	R	C	D	H	D <sub>1</sub>	t	最大负载 (N)	最大紧固力 (kN)	参考重量 (kg/pcs)
代码	M											
HAD86	6	12 16 20 25 32	E(黑色)	45	25.8	13	40	16	1.5	95	3.6	0.039
	8	16 20 25 32 40		63.5	32.3	17.5	50.5	22	2	171	6.8	0.090
	10	20 25 32 40 50		78.5	37.6	21	60.5	28	2.5	221	10.8	0.182
	12	25 32 40 50		93	45.6	24	74.5	35	3	277	16.1	0.227


## 带挡块直杆形/前端R形直杆形

代码	类型	主体		螺杆		挡块
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质
HAD91	带挡块直杆形	ZDC	—	SUS303	—	POM(白)
HAD96	前端R形直杆形			1215MS	镀锌(黑)	—

带挡块直杆形  
HAD91



前端R形直杆形  
HAD96



视角标准：第一视角

型号		L	握柄颜色	R	C	D	H	d	SR	e	最大负载 (N)	最大紧固力 (kN)	参考重量 (kg/pcs)
代码	M												
HAD91 HAD96	5	12 16 20 25 32	E(黑色)	45	25.8	13	35	3	5	1	74	3.3	0.034
	6		J(橙色)										
	8	16 20 25 32 40	Y(银灰色)	63.5	32.3	17.5	45	4	6	8	217	8.6	0.070
	10	20 25 32 40	L(镀铬) T(铜质镀铬)	78.5	37.6	21	54	8	10	2	347	13.6	0.152

## 带挡块直杆形/前端R形直杆形

型号		L	握柄颜色
代码	M		
HAD91	6	12 16 20 25 32	E(黑色)
HAD96	8	16 20 25 32 40	J(橙色)



请按图示订货 HAD91—M6—L20—E



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

1