
代码	类型		材质	表面处理
XAD96	电磁屏蔽型	2内螺纹	SUS304	拉丝
XAD97		4外螺纹		


○ 特点

- 采用全金属制, 具有电磁屏蔽性;
- 符合SEMI标准(SEMI S8-0600)。

2内螺纹 XAD96







视角标准:第---视角

○ 2内螺纹

10.5

型号		垫片	参考重量	标配件	
代码	Α	22万	(kg/pcs)	十字槽圆头小螺钉(不锈钢)	
XAD96	160	无指定(带垫片) N(不带垫片)	0.26	M4×8	

垫片 十字槽圆头 小螺钉M4×8

○ 4外螺纹

型号		参考重量	标配件
代码	Α	(kg/pcs)	六角螺母(不锈钢)
XAD97	152	0.39	M5

4-Ø6



	型号		±5.14.	
	代码	Α	望力	
	XAD96	160	无指定(带垫片 N(不带垫片)	
)	KAD96	—A16	0	

Ø4.4



代码 XAD97 (152) XAD97 — A152

98 40









○ 自动复位型


代码	类型	材质	表面处理
XAD91	自动复位型	ZDC	镀铬


◯ 特点

- 可快速安装;
- 拉手会在弹簧力的作用下自动返回收藏位置。









10-

