


定位锁紧球锁轴

代码	类型	本体材质	表面处理	硬度	工作环境温度
BLL30	定位锁紧球锁轴	40CrNi2MoA	黑色阳极氧化	40~45HRC	-30~200°C

① 一套球锁系统至少需要两个轴、接受套和定位套。

定位套置于夹具板中，以保证定位的绝对准确。

如果需要两个以上的轴(以提供额外的锁紧力)，不用定位套，这样这些附加孔就不会干涉定位孔。



代码	球锁轴直径d	适用夹具板厚度 ±0.13	B	D	L	H 六角对边	螺丝扭矩(N.m)		夹紧力(KN)	
							推荐	最大	推荐	最大
BLL30	13	13	6	22	27.6	2.5	1	1.2	2.7	3.3
		20			34.6					
	16	20	8	32	36.5	3	3	4.5	3.5	5.3
		25			41.5					
	20	20	10	40	39.5	3	4	5.3	10	13.3
		25			44.5					
	25	20	10	45	44	4	9	11	23	30
		25			49					
	30	20	13	50	49	5	15	18	35	44
		25			54					
	35	20	13	60	51	6	25	33	52	68
		25			56					
50	20	20	75	71	10	50	65	67	88	
				81						
				64						
				69						
50	40	20	75	84	10	50	65	67	88	
	50			94						



型号		适用
代码	球锁轴直径d	夹具板厚度
BLL30	13	13
	20	<20

BLL30—d13—20



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期	10
-----	----

连接件