

低回弹装饰型·U形

材质热塑性弹性体(TPE)


密封条



代码	类型		材质		颜色
			主体	金属芯	
HGY53	U型	带缓冲	热塑性弹性体(TPE)	铝合金	黑色
HGY55		无缓冲			



带缓冲
HGY53

缓冲位置: A






无缓冲
HGY55

缓冲位置: B



弯曲方向



视角标准: 第一视角

带缓冲

型号		缓冲位置	L长度(m) 最小单位1m	A	B	C	D	最小弯曲半径R(mm)			夹紧板厚 (mm)	整卷包装 (米/卷)
代码	T							弯曲方向①	弯曲方向②	弯曲方向③		
HGY53	1.6	A	1~	6	14.7	15.5	9.5	60	60	70	1.2~2.4 2.4~4.0	50m/卷
	3.2	B		7.6	14.2	17.1						

最小弯曲半径仅供参考。

无缓冲

型号		L长度(m) 最小单位1m	A	B	C	D	最小弯曲半径R(mm)			夹紧板厚 (mm)	整卷包装 (米/卷)
代码	T						弯曲方向①	弯曲方向②	弯曲方向③		
HGY55	1.6	1~	6	14.7	18	20.7	200	200	200	1.2~2.4	50m/卷

最小弯曲半径仅供参考。



带缓冲

型号		缓冲位置	L长度(m) 最小单位1m
代码	T		
HGY53	1.6	A	1~

HGY53-T3.2-B-L10

无缓冲

型号		L长度(m) 最小单位1m
代码	T	
HGY55	1.6	1~

HGY55-T1.6-L10



优惠价

数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

