

代码	类型	材质	颜色	使用温度
HGY63	安全橡胶传感胶带型	EPDM	黑色	-30~55°C

原理:


密封条内部有金属导线, 设备静止时, 导线处于不导通状态, 当设备发生碰撞时, 导线导通, 发出信号, 设备控制系统会做出停机断电等动作反应, 有效保护设备安全。

特点:


- 与基座搭配, 安装方便快捷;
- 防护性好, 可有效保护设备运行安全;
- 支持个性化长度定制, 使用搭配灵活。




宽度:8




宽度:23




宽度:25




宽度:25A




宽度:25B



宽度:40



宽度:40A



型号	L长度(m)	导线长度
代码	宽度	最小单位0.1m
HGY63	8	0.5~2
	23	
	25	
	25A	
	25B	
	40	
	40A	
		标准1m (其它长度可订制)



型号	L长度(m)
代码	宽度
HGY63	8
	23
	25
	25A
	25B
	40
	40A

HGY63 - 23 - L2



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
7

- ❗ 导线长度默认1m发货。❗ 底座铝材最长1m, 可拼接。
- ❗ 底座铝材未打孔, 根据您的需求自行打孔。

基本参数

宽度	8	23/25	25A	25B	40	40A
触发力值	30N	30~40N	50~70N	50N	35N	40N
触发距离	2mm	3~4mm	10~13mm	8mm	5mm	6mm
承受电压	最大36V	最大36V	最大36V	最大36V	最大36V	最大36V
承受电流	最大1A	最大1A	最大1A	最大1A	最大1A	最大1A
盲区范围	单侧最大20mm	单侧最大20mm	单侧最大20mm	单侧最大20mm	单侧最大20mm	单侧最大20mm
信号模式	常开	常开	常开	常开	常开	常开