

# 密封条

## 边缘保护型/闭孔发泡型 PVC/天然橡胶

### 边缘保护型

代码	类型	材质	颜色	使用温度
J-HGY16	边缘保护型	PVC	黑色	-30~70°C
J-HGY17			灰白色	



#### 用途：

- 边缘保护条用于钣金件切口锋利边缘的保护，也可起修饰作用。



#### 特点：

- 边缘保护条可灵活使用；
- U型钢夹带PVC外壳，既用于圆角或折弯处也能起到保护金属锋利边缘作用；
- 用手就能安装，无需工具粘合剂或连接件；
- 根据不同应用，边缘保护条在形状、尺寸、颜色和表面处理而不同。

宽度：6  
J-HGY16  
J-HGY17



宽度：10  
J-HGY16



RoHS



型号		L长度(m)	夹紧板厚	整卷包装
代码	宽度	最小单位1m	(mm)	(米/卷)
黑色 J-HGY16	6	1~	1~2	50m/卷
J-HGY16	10		1~4	
灰白色 J-HGY17	6	1~2		



型号		
代码	宽度	L长度(m)
J-HGY16	6	10
J-HGY16-10-L10		



优惠价		
数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价


交货期	
数量	1~50
交货期	3

### 闭孔发泡型

代码	类型	材质	颜色	使用温度
J-HGY21	闭孔发泡型	NR	黑色	-30~70°C

#### 特点：

- 单面带胶，不可拉伸。裁剪大小时会破坏上面的孔，这使得密封条最多能吸收5%的水；
- 存储时间为半年，存储环境：干燥，阴凉地方，防止胶水失效；
- 天然橡胶抗压能力强。



RoHS



型号		L长度(m)	整卷包装
代码	宽度	最小单位1m	(米/卷)
J-HGY21	10	1~	10m/卷
	20		



型号		
代码	宽度	L长度(m)
J-HGY21	10	20
J-HGY21-20-L10		



优惠价		
数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	1~50
交货期	3