40系列

代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理			参考重量 (kg)
				基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAS71	40系列	25	无锁芯	ZDC	PA(黑色)	Q235	电泳(黑色)	—	镀锌	0.08

特点：
- 把手方便旋转开锁；
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 可左旋或右旋开门；
- IP防护等级IP54。

锁舌孔尺寸：□ 8×8





开孔尺寸



视角标准：第一视角

50系列

代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理		
				基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌
XAS63	50系列	18	一字形锁芯	ZDC	PA (黑色)	Q235	电泳 (黑色)	—	镀锌
XAS72			无锁芯						
XAS95		34		SUS316			—	喷塑(黑色)	—
XAS73		30、50	一字形锁芯	ZDC5		S45C	镀亮铬		镀锌
XAS74							喷塑(黑色)		

如需选配其他尺寸的锁舌，请参考XAV41。

止口高度：18
一字形锁芯
XAS63





开孔尺寸



特点：
- 黑色尼龙把手；
- 把手方便旋转开锁；
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用。

锁舌孔尺寸：□ 8×8
配置钥匙：2把

止口高度：18
无锁芯
XAS72





开孔尺寸



特点：
- 把手方便旋转开锁；
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用。

锁舌孔尺寸：□ 8×8

止口高度：34
无锁芯
XAS95





开孔尺寸



特点：
- 把手旋转90°实现开启或锁闭；
- 操作方便、快捷；
- 左右开门通用。

锁舌孔尺寸：□ 8×8

止口高度：30、50
一字形锁芯
XAS73
XAS74





开孔尺寸



特点：
- 把手方便旋转开锁；
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用。

锁舌孔尺寸：□ 8×8
配置钥匙：2把

型号 代码	参考重量 (kg)
XAS63	0.13
XAS72	0.10
XAS95	0.183

型号 代码	H	G	TS (适用门板厚度)	参考重量 (kg)
XAS73	30	7.5 13.5 19.5	1~16	0.1
XAS74	50		1~36	0.12

请按图示订货

型号
XAS71

型号 代码
XAS63
XAS72

XAS63

型号 代码	H	G
XAS73	30	7.5
XAS74	50	13.5

XAS73 — H50 — G7.5

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 1
XAS71

交货期 3
其余