

单动油缸



外螺纹型

代码	类型	缸体材质	作动方式	使用流体
WSA51	外螺纹型	碳钢	单动式	已滤清之标准液压油




活塞杆形式: N(无孔型)

活塞杆形式: T(内螺纹型)



底座尺寸图



视角标准: 第一视角

型号	活塞杆形式	ST总行程	理论夹持力 (200kg/cm ²)	最大耐压力 (kg/cm ²)	使用压力范围 (kg/cm ²)
WSA51	12	10	200	70	20~250
	16	12	400		
	20	15	620		
	25	16	980		

活塞杆径	A		B		C	D	F	G	H	N
	N(无孔型)	T(内螺纹型)	N(无孔型)	T(内螺纹型)						
12	38	45	36	36	7	M22×1.5	12	16	6	M6×1.0
16	46.5	52	44.5	44.5	8	M26×1.5	16	20	7	M6×1.0
20	57.5	64.5	51	51	8	M30×1.5	20	24	7	M8×1.25
25	58.5	67.5	55	55	11	M38×1.5	25	28	10	M8×1.25



请按图示订货

型号	活塞杆形式
WSA51	N(无孔型)
WSA51 — 12 — N	T(内螺纹型)



未税价(元)

优惠价	数量	1~7	8~
价格	100%	另行报价	



交货期

6