


# 平面密封/球面密封/60°外锥面密封 ▶ 英制管螺纹

## 扣压式软管接头

平面密封·直接头


| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSG01 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSG02 |     |      | SUS304 |
| WSG03 |     | 缠绕软管 | 碳钢     |
| WSG04 |     |      | SUS304 |



视角标准：第一视角

平面密封·90°弯接头

| 代码    | 类型     | 适用软管 | 材质     |
|-------|--------|------|--------|
| WSG06 | 90°弯接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSG07 |        |      | SUS304 |
| WSG08 |        | 缠绕软管 | 碳钢     |
| WSG09 |        |      | SUS304 |




视角标准：第一视角

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C    | S  |
|-------|----|--------------|----------|------|------|----|
| WSG01 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 15.5 | 8    | 19 |
| WSG02 | 06 | 10           | G3/8"×19 | 16.5 | 9    | 22 |
| WSG03 | 08 | 12           | G1/2"×14 | 18.5 | 10.5 | 27 |
| WSG04 | 10 | 16           | G5/8"×14 | 21   | 12   | 30 |
| WSG04 | 12 | 20           | G3/4"×14 | 21.5 | 13.5 | 32 |
| WSG04 | 16 | 25           | G1"×11   | 23   | 15.5 | 41 |

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C    | H    | S  |
|-------|----|--------------|----------|------|------|------|----|
| WSG06 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 30   | 8    | 34.5 | 19 |
| WSG07 | 06 | 10           | G3/8"×19 | 35.3 | 9    | 41.3 | 22 |
| WSG08 | 08 | 12           | G1/2"×14 | 41   | 10.5 | 48   | 27 |
| WSG09 | 10 | 16           | G3/4"×14 | 65.5 | 13.5 | 63.5 | 32 |
| WSG09 | 16 | 25           | G1"×11   | 76.7 | 15.5 | 70   | 41 |

球面密封·直接头


| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSG11 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSG12 |     |      | SUS304 |
| WSG13 |     | 缠绕软管 | 碳钢     |
| WSG14 |     |      | SUS304 |



视角标准：第一视角

球面密封·90°弯接头

| 代码    | 类型     | 适用软管 | 材质     |
|-------|--------|------|--------|
| WSG16 | 90°弯接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSG17 |        |      | SUS304 |
| WSG18 |        | 缠绕软管 | 碳钢     |
| WSG19 |        |      | SUS304 |




视角标准：第一视角

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C   | S  |
|-------|----|--------------|----------|------|-----|----|
| WSG11 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 19.5 | 4   | 19 |
| WSG12 | 06 | 10           | G3/8"×19 | 20.5 | 5   | 22 |
| WSG13 | 08 | 12           | G1/2"×14 | 23   | 6   | 27 |
| WSG14 | 10 | 16           | G5/8"×14 | 25   | 8   | 30 |
| WSG14 | 12 | 20           | G3/4"×14 | 26   | 9.5 | 32 |
| WSG14 | 16 | 25           | G1"×11   | 28   | 11  | 41 |

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C   | H    | S  |
|-------|----|--------------|----------|------|-----|------|----|
| WSG16 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 30   | 4   | 38.5 | 19 |
| WSG17 | 06 | 10           | G3/8"×19 | 35.3 | 5   | 44.8 | 22 |
| WSG18 | 08 | 12           | G1/2"×14 | 41   | 6   | 52   | 27 |
| WSG19 | 10 | 16           | G5/8"×14 | 65.5 | 8   | 57.5 | 30 |
| WSG19 | 12 | 20           | G3/4"×14 | 65.5 | 9.5 | 68   | 32 |
| WSG19 | 16 | 25           | G1"×11   | 76.7 | 11  | 75   | 41 |

60°外锥面密封·直接头


| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSG21 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSG22 |     |      | SUS304 |
| WSG23 |     | 缠绕软管 | 碳钢     |
| WSG24 |     |      | SUS304 |



视角标准：第一视角

60°外锥面密封·90°弯接头

| 代码    | 类型     | 适用软管 | 材质     |
|-------|--------|------|--------|
| WSG26 | 90°弯接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSG27 |        |      | SUS304 |
| WSG28 |        | 缠绕软管 | 碳钢     |
| WSG29 |        |      | SUS304 |



视角标准：第一视角

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C    | S  |
|-------|----|--------------|----------|------|------|----|
| WSG21 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 18   | 5.5  | 19 |
| WSG22 | 06 | 10           | G3/8"×19 | 19.5 | 6.3  | 22 |
| WSG23 | 08 | 12           | G1/2"×14 | 21.5 | 7.5  | 27 |
| WSG24 | 10 | 16           | G5/8"×14 | 23.5 | 9.5  | 30 |
| WSG24 | 12 | 20           | G3/4"×14 | 24   | 10.9 | 32 |
| WSG24 | 16 | 25           | G1"×11   | 27   | 11.7 | 41 |

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C    | H    | S  |
|-------|----|--------------|----------|------|------|------|----|
| WSG26 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 30   | 5.5  | 36.5 | 19 |
| WSG27 | 06 | 10           | G3/8"×19 | 35.3 | 6.3  | 43   | 22 |
| WSG28 | 08 | 12           | G1/2"×14 | 41   | 7.5  | 51   | 27 |
| WSG29 | 10 | 16           | G5/8"×14 | 65.5 | 9.5  | 56   | 30 |
| WSG29 | 12 | 20           | G3/4"×14 | 65.5 | 10.9 | 66   | 32 |
| WSG29 | 16 | 25           | G1"×11   | 76.7 | 11.7 | 73.8 | 41 |

60°外锥面密封·直接头

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 |
|-------|----|--------------|
| WSG21 | 04 | 6            |
| WSG22 | 06 | 10           |

WSG21-06



请按图示订货



未税价(元)

|     |      |      |     |
|-----|------|------|-----|
| 优惠价 | 数量   | 1~10 | 11~ |
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |



交货期  
7

液管  
压接  
件头

K2