

电动夹爪





三指滑块型

代码	类型	本体材质	表面处理	颜色
NHM83	三指滑块型	铝合金	阳极氧化	黑色





特点

- 控制器集成进夹爪本体内部，体积轻巧；
- 参数任意设置，即时生效，无需断电重启。

行程: 12/16



行程: 40



视角标准: 第一视角

型号	行程	端口选择	使用环境温度	最大夹持力 (N)	电机尺寸 (mm)	减速比	最高速度 (mm/sec)	重复定位精度 (mm)	夹爪单侧空回间隙 (mm)	容许力矩 (N.m)	直流供电 (V)	额定电流 (A)	位置闭环	控制方式	控制系统	本体重量 (kg)
NHM83	12			23	28	1:30	41			Mr: 3.5 My: 3.5 Mp: 5.2	24	1.5				0.65
	16	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40°C) H(高温型+85°C)	110	42	1:28	52	±0.02	≤0.23	Mr: 6.5 My: 6.5 Mp: 13	24	2	是	IO + Rs485 + RS232	内置一体式	1.25
	40			740	60	1:30	25			Mr: 15 My: 15 Mp: 33	24/36	4.5				5.5

尺寸表

行程 (mm)	S		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	d	N	P	Q	d ₁	d ₂	d ₃	P.C.D	M _a	M _b	M _c
	Min	Max																					
12	4	10	62	48	110	45	6	10	24	36	Ø57	6 _{-0.05}	Ø2.5	5	5	18	Ø3深3	Ø2.5	Ø4.5	45	M4深5	M4深7	M3深5
16	4	12	80	62	126	53.5	7	12	34	48	Ø75	8 _{-0.03}	Ø3	8.4	8	24.8	Ø3深4.4	Ø3	Ø5.5	62	M5深7.2	M5深10	M4深6
40	7	27	128	100	201	98	7	15	42	60	Ø122	18 _{-0.05}	—	9	16	34	Ø5深4	Ø5深5	Ø7	92	M6深7.2	M6深12	M6深7.5



请按图示订货

型号	行程	端口选择	使用环境温度
NHM83	12	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40°C) H(高温型+85°C)
NHM83	16	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40°C) H(高温型+85°C)

NHM83—12—NPN

型号	行程	端口选择	使用环境温度
NHM83	12	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40°C) H(高温型+85°C)
NHM83	16	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40°C) H(高温型+85°C)

NHM83—12—NPN—D



未税价(元)

● 优惠价	数量 1~5	6~
价格 100%	另行报价	



交货期
14