远离热量影响，使生产运转更顺畅！

电容器过热是当今工业系统的一个大问题，时刻威胁着企业的正常生产。它可能在你意未发预期到的时候发生！高温可以把控制机器电子部分烤焦，导致输送的部分胶，停机或者电器板烧毁。冷却电控柜能避免这所问题，但是你会怎么做？如何才能保证发热问题得以最终解决？

传统冷却解决方案

热交换器和管道

这些东西在热的重要时有很多用途，在冷却系统方面一直工了很重大的时，和子管道的温度几乎都和子外面的温度相近，相对的热交换器温度上升到什么区别。

机柜空调

机柜空调的特殊用途，需要要注上一型天的时间在安装，当加上无数的隔离层的时间，从安装时间来说，一个半年不可能工作完全行问题。在机柜开始的时候是控制时间的时间用冷设备是没有用的，因为冷设备是要一个小时才能工作完全行问题。在机柜冷设备中需要的解决的问题。

什么是机箱冷却器？

机箱冷却器是一种新型的机箱温度方案，它由风扇管组成，以注入空气为动力产生冷空气，冷空气经着均匀的开孔排时冷空间的通道，并形成风流，物质，散热和时间算法，使用时间与冷源和冷风流时，冷流，冷空，冷空；

机箱冷却器

工作气体流动时的机箱冷却器的机箱冷热最佳温度测量方案，有NEMA12 & 4X 工业级防尘，非常小巧且只需加一个孔几分钟即可安装时，恒温控制器可用在冷暖空气时，仅仅机箱内部温度达到预设时才启动机箱冷热，热交换器，并使用空调即用过滤器，自禁定方法要，冷空机箱冷暖空间温度，恒定控制器，可用在冷暖天空温度时，恒定控制器，可用在冷暖天空温度时，恒定控制器，可用在冷暖天空温度时