

- 超级气刀 P1229
- 气力输送机 P1234
- 涡旋管 P1240
- 超级冷却枪 P1245
- 机箱冷却器 P1251
- 静电消除器 P1260
- 空气增强器 P1274
- 环形气流清洗剂 P1279
- 超级空气喷嘴 P1282
- 安全喷枪 P1292
- 可逆碎屑真空泵 P1299
- 碎屑吸除器 P1301
- 超级热风枪 P1305
- 空气安全接头 P1317
- 防松垫圈 P1329
- 激光测量仪 P1333



无“背压”安全喷枪

什么是安全喷枪？

安全喷枪是通过配套专业安全喷嘴，利用普通压缩空气作为动力的空气喷枪。大大降低压缩空气消耗，节约日常使用成本，而且噪音水平比普通喷枪至少要低 25 分贝，最重要的是，采用了专门设计，避免了“背压”的发生。

安全喷枪特点

- 噪音低，比普通喷枪至少要低 25 分贝；
- 最大限度的节约压缩空气；
- 避免背压产生，高效安全；
- 操作简单，结构紧凑，铝质枪身重量轻；

应用场合

安全喷枪主要应用于对加工环境灰尘、碎屑及水进行快速在线清理，目前主要有四种不同规格喷枪，分别为：

- 精巧型安全喷枪
- 软柄型安全喷枪
- 重载型安全喷枪
- 超强冲击力型安全喷枪

其中，软柄型和重载型安全喷枪可搭配不同型号空气喷嘴(根据不同耗气量列表)。不锈钢喷嘴更耐用，可抵御腐蚀及承受更高使用温度。

软柄型安全喷枪

软柄型安全喷枪拥有一个全铝制枪体结构，是在符合恶劣的工作环境中使用的。其拥有一个符合人体工程学设计的挂钩，使其更易储存。延长管及软管使其可以使用到难以到达的地方。

以下所有技术参数所测均为：
冲击力标准为喷口 305mm 处，噪音标准在 914mm 处，压缩空气压力 0.5MPa。

	型 号：AGSF-SG10-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANSF-04FNPT-ZAA 超级喷嘴
--	---

	型 号：AGSF-SG10-SS316 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANSF-1/4FNPT-SS 超级喷嘴
---	---

	型 号：AGSF-SG10-PEEK 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANSF-1/4FNPT-PEEK 超级喷嘴
---	--

	型 号：AGSF-SG96-SS316 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANAT-1/2M4-SS316 不锈钢迷你超级喷嘴 可 选：AGSF-SG96-PEEK 配 ANAT-1/2M4-PEEK 不锈钢迷你超级喷嘴
---	---

	型 号：AGSF-SG97-SS316 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANPI-1/2M5-SS316 不锈钢迷你超级喷嘴 可 选：AGSF-SG97-PEEK 配 ANPI-1/2M5-PEEK 不锈钢迷你超级喷嘴
---	---



	型 号：AGSF-SG98-SS316 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANNN-3/4M6-SS316 不锈钢迷你超级喷嘴 可 选：AGSF-SG98-PEEK 配 ANNN-3/4M6-PEEK 不锈钢迷你超级喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		235	0.23	75

	型 号：AGSF-SG99-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANMN-1/8MNPT-ZAA 迷你超级喷嘴 可 选：AGSF-SG99-SS316 配 ANMN-1/8MNPT-SS316 不锈钢迷你超级喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		283	0.25	71

	型 号：AGSF-SG29-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANFL-1/8FNPT-ZAA 平口超级喷嘴 可 选：AGSF-SG29-SS316 配 ANFL-1/8FNPT-SS316 不锈钢 1" 平口超级喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		297	0.28	75

	型 号：AGSF-SG90-AL 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANADJ-1/8MNPT-AL 可调空气喷嘴 可 选：AGSF-SG90-SS 配 ANADJ-1/8MNPT-SS 不锈钢可调超级喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		368	0.34	79

	型 号：AGSF-SG80-SS 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANMC-1/8MNPT-SS316 Micro 空气喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		368	0.34	80

	型 号：AGSF-SGHP29-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANHFFL-1/8FNPT-ZAA 平口超级喷嘴 可 选：AGSF-SGHP29-SS316 配 ANHFFL-1/8FNPT-SS 不锈钢 1" 高压平口喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		495	0.46	82

	型 号：AGSF-SG30-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANFL-1/4FNPT-ZAA 平口超级喷嘴 可 选：AGSF-SG30-SS316 配 ANFL-1/4FNPT-SS316 不锈钢平口超级喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		622	0.62	77

	型 号：AGSF-SG50-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANHFL35-3/8FNPT-ZAA 超级喷嘴 可 选：AGSF-SG50-SS316 配 ANHFL35-3/8FNPT-SS316 不锈钢迷你超级喷嘴； AGSF-SG50-PEEK 配 ANHFL35-3/8FNPT-PEEK	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		991	0.85	82

	型 号：AGSF-SGHP30-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANHFFL-1/4FNPT-ZAA 平口超级喷嘴 可 选：AGSF-SGHP30-SS316 配 ANHFFL-1/4FNPT-SS316 不锈钢高压平口喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		1039	1.13	83

	型 号：AGSF-SG40-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANCL4-3/8FNPT-ZAA 超级喷嘴组	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		1585	1.45	82

	型 号：AGSF-SG60-ZAA 软柄型安全喷枪 喷 嘴：ANHFL60-1/2FNPT-ZAA 超级喷嘴 可 选：AGSF-SG60-SS316 配 ANHFL60-1/2FNPT-SS316 不锈钢超级喷嘴	耗气量 L/Min	冲击力 kg	噪音水平 dBA
		1699	1.50	87

	型 号：AGSF-SG04-SS316-6-CS 软柄型反向安全喷枪 喷 嘴：ANBB-1/2M4-SS316 不锈钢反向喷嘴和铝质加长杆以及防尘罩	耗气量 L/Min	噪音水平 dBA	适用内径 inch (mm)
		127	75	1/4"-1"(6.3mm-25.4mm)

	型 号：AGSF-SG06-SS316-6-CS 软柄型反向安全喷枪 喷 嘴：ANBB-1/4FNPT-SS316 不锈钢反向喷嘴和铝质加长杆以及防尘罩	耗气量 L/Min	噪音水平 dBA	适用内径 inch (mm)
		622	80	7/8"-4"(22mm-102mm)

空气喷枪在工业中应用广泛，但绝大部分只相当于一个一端开口的压缩空气输气管，它们仅仅是不断的吹出大量压缩空气，不但造成浪费，还不符合 OSHA (美国职业安全与健康委员会) 标准的噪音水平。与此同时，还往往伴随着“背压”危险 (压缩空气在喷枪内堵塞后的突然喷出)，对人员有很大甚至致命的潜在危害。

