

- 超级气刀
P1229
- 气力输送机
P1234
- 涡旋管
P1240
- 超级冷却枪
P1245
- 机箱冷却器
P1251
- 静电消除器
P1260
- 空气增强器
P1274
- 环形
气流洗涤剂
P1279
- 超级
空气喷嘴
P1282
- 安全喷枪
P1292
- 可逆
碎屑真空泵
P1299
- 碎屑吸除器
P1301
- 超级热风枪
P1305
- 空气
安全接头
P1317
- 防松垫圈
P1329
- 激光测量仪
P1333



无“背压”安全喷枪

空气喷枪在工业中应用广泛，但绝大部分只相当于一个一端开口的压缩空气输气管，它们仅仅是不断的吹出大量压缩空气，不但造成浪费，还不符合 OSHA（美国职业安全与健康委员会）标准的噪音水平。与此同时，还往往伴随着“背压”危险（压缩空气在喷枪内堵塞后的突然喷出），对人员有很大甚至致命的潜在危害。



什么是安全喷枪？

安全喷枪是通过配套专业安全喷嘴，利用普通压缩空气作为动力的空气喷枪。大大降低压缩空气消耗，节约日常使用成本，而且噪音水平比通常喷枪至少要低 25 分贝，最重要的是，采用了专门设计，避免了“背压”的发生。

安全喷枪特点

噪音低，比普通喷枪至少要低 25 分贝；
最大限度的节约压缩空气；
避免背压产生，高效安全；
操作简单，结构紧凑，铝质枪身重量轻；

应用场合

安全喷枪主要应用于对加工环境灰尘、碎屑及水进行快速在线清理，目前主要有四种不同规格喷枪，分别为：

- ① 精巧型安全喷枪
- ② 软柄型安全喷枪
- ③ 重载型安全喷枪
- ④ 超强冲击力型安全喷枪

其中，软柄型和重载型安全喷枪可搭配不同型号空气喷嘴(根据不同耗气量列表)。不锈钢喷嘴更耐用，可抵御腐蚀及承受更高使用温度。

重载型安全喷枪

这是一种在高低不平的工业环境中使用的高压强力空气喷枪，压缩空气从 3/8NPT 入口进入喷嘴形成强大气流，比其他类型喷枪气流高。枪身包括人工合成橡胶手柄和宽大弯曲扳机，持久耐用，可连续使用数小时手也不会感觉疲劳。铝质延伸管可延伸至难达到区域（固定软管不可以）。

以下所有技术参数所测均为：
冲击力标准为喷嘴 305mm 处，噪音标准在 914mm 处，压缩空气压力 0.55MPa。

	型 号：AGSF-HD10-ZAA 重载型安全喷枪 喷 嘴：ANSF-1/4FNPT-ZAA 超级喷嘴组
	型 号：AGSF-HD10-SS316 重载型安全喷枪 喷 嘴：ANSF-1/4FNPT-SS316 超级喷嘴组

	型 号：AGSF-HD10-PEEK 重载型安全喷枪 喷 嘴：ANSF-1/4FNPT-PEEK 超级喷嘴组
---	---

耗气量	冲击力	噪音水平
L/Min	kg	dBA
396	0.36	74

	型 号：AGSF-HD30-ZAA 重载型安全喷枪 嘴：ANFL-1/4FNPT-ZAA 超级喷嘴 可 选：AGSF-HD30-SS316 配 ANFL-1/4FNPT-SS316 不锈钢超级喷嘴	<table><tr><th>耗气量</th><th>冲击力</th><th>噪音水平</th></tr><tr><td>L/Min</td><td>kg</td><td>dBA</td></tr><tr><td>622</td><td>0.62</td><td>77</td></tr></table>	耗气量	冲击力	噪音水平	L/Min	kg	dBA	622	0.62	77
耗气量	冲击力	噪音水平									
L/Min	kg	dBA									
622	0.62	77									

	型 号：AGSF-HD50-ZAA 重载型安全喷枪 嘴：ANHFL35-3/8FNPT-ZAA 超级喷嘴 可 选：AGSF-HD50-SS316 配 ANHFL35-3/8FNPT-SS316 不锈钢超级喷嘴	<table><tr><th>耗气量</th><th>冲击力</th><th>噪音水平</th></tr><tr><td>L/Min</td><td>kg</td><td>dBA</td></tr><tr><td>991</td><td>0.85</td><td>82</td></tr></table>	耗气量	冲击力	噪音水平	L/Min	kg	dBA	991	0.85	82
耗气量	冲击力	噪音水平									
L/Min	kg	dBA									
991	0.85	82									

	型 号：AGSF-HDHP30-ZAA 重载型安全喷枪 嘴：ANHFL-1/4FNPT-ZAA 超级喷嘴 可 选：AGSF-HDHP30-SS316 配 ANHPFL-1/4FNPT-SS316 不锈钢超级喷嘴	<table><tr><th>耗气量</th><th>冲击力</th><th>噪音水平</th></tr><tr><td>L/Min</td><td>kg</td><td>dBA</td></tr><tr><td>1039</td><td>1.13</td><td>83</td></tr></table>	耗气量	冲击力	噪音水平	L/Min	kg	dBA	1039	1.13	83
耗气量	冲击力	噪音水平									
L/Min	kg	dBA									
1039	1.13	83									

	型 号：AGSF-HD40-ZAA 重载型安全喷枪 嘴：ANCL4-3/8FNPT-ZAA 超级喷嘴组	<table><tr><th>耗气量</th><th>冲击力</th><th>噪音水平</th></tr><tr><td>L/Min</td><td>kg</td><td>dBA</td></tr><tr><td>1585</td><td>1.45</td><td>82</td></tr></table>	耗气量	冲击力	噪音水平	L/Min	kg	dBA	1585	1.45	82
耗气量	冲击力	噪音水平									
L/Min	kg	dBA									
1585	1.45	82									

	型 号：AGSF-HD60-ZAA 重载型安全喷枪 嘴：ANHFL60-1/2FNPT-ZAA 超级喷嘴 可 选：AGSF-HD60-SS316 配 ANHFL60-1/2FNPT-SS316 不锈钢超级喷嘴	<table><tr><th>耗气量</th><th>冲击力</th><th>噪音水平</th></tr><tr><td>L/Min</td><td>kg</td><td>dBA</td></tr><tr><td>1699</td><td>1.50</td><td>87</td></tr></table>	耗气量	冲击力	噪音水平	L/Min	kg	dBA	1699	1.50	87
耗气量	冲击力	噪音水平									
L/Min	kg	dBA									
1699	1.50	87									

	型 号：AGSF-HD06-SS316-6-CS 软柄型反向安全喷枪 嘴：ANBB-1/4FNPT-SS316 不锈钢反向喷嘴和铝质加长杆以及防尘罩	<table><tr><th>耗气量</th><th>噪音水平</th><th>适用内径</th></tr><tr><td>L/Min</td><td>dBA</td><td>inch (mm)</td></tr><tr><td>622</td><td>80</td><td>7/8"-4"(22mm-102mm)</td></tr></table>	耗气量	噪音水平	适用内径	L/Min	dBA	inch (mm)	622	80	7/8"-4"(22mm-102mm)
耗气量	噪音水平	适用内径									
L/Min	dBA	inch (mm)									
622	80	7/8"-4"(22mm-102mm)									

- 超级气刀
P1229
- 气力输送机
P1234
- 涡旋管
P1240
- 超级冷却枪
P1245
- 机箱冷却器
P1251
- 静电消除器
P1260
- 空气增强器
P1274
- 环形
气流洗涤剂
P1279
- 超级
空气喷嘴
P1282
- 安全喷枪
P1292
- 可逆
碎屑真空泵
P1299
- 碎屑吸除器
P1301
- 超级热风枪
P1305
- 空气
安全接头
P1317
- 防松垫圈
P1329
- 激光测量仪
P1333